



Placa PPR baterie are diametrul de 20 mm și filet exterior 1/2 inch.
 În plus, acestea nu modifică gustul sau mirosul apei, sunt rezistente la coroziune și se recomandă pentru utilizare în gama de temperaturi -20°C / + 95°C.

- Avantaje:
- durata de viață ridicată
 - îmbinare sigură, prin polifuziune
 - greutate scăzută
 - rezistența chimică ridicată
 - nu există riscul proliferării florei bacteriologice
 - rezistența la temperaturi înalte

Material: Material plastic PP-R
 Dimensiuni: 20 - 32 mm
 Standard: ISO 15874: 2003

Caracteristici: Ușor de instalat, rezistență, nu este ușor de deformat

Aplicații: alimentare cu apă rece sau caldă, sistem de încălzire, inclusiv încălzire prin pardoseală, încălzire pe perete și radiant, aer condiționat central și transport de lichide industriale.

Utilizare: Potrivit pentru sisteme de conducte pentru alimentare cu apă și sisteme de conducte de rutare a cablurilor

- Rezistență la temperatură ridicată: temperatura maximă de lucru susținută este de până la 70 de grade, temperatura maximă tranzitorie este de până la 95 de grade
- Conservarea căldurii: conductivitatea termică redusă are ca rezultat păstrarea căldurii
- Non-toxic
- Costuri mici de instalare: greutatea redusă și ușurința instalării pot reduce costurile de instalare

Domeniul de aplicare

Retele de apă potabilă pentru instalații de apă rece și caldă din locuințe, clădiri, spitale, hoteluri, școli, clădiri de birouri și construcții navale
 Rețele de conducte pentru sisteme de utilizare a apei de ploaie
 Rețele de țevi pentru instalații de aer comprimat
 Rețele de conducte pentru piscine
 Rețele de țevi pentru plante solare
 Rețele de țevi în agricultură și horticultură
 Conducte de încălzire pentru locuințe rezidențiale

100% nou și de înaltă calitate

Produsului:

1. Sănătos, neutru bacteriologic, conform standardelor de apă potabilă;
2. Rezistent la temperaturi ridicate, rezistență bună la impact;
3. Instalare convenabilă și fiabilă, cheltuieli de construcție reduse; Proprietate excelentă de izolare termică de conductivitate;
5. Ușor, convenabil de transportat și manipulat, bun pentru economisirea forței de muncă;
6. Pereții interiori netezi reduc pierderile de presiune și măresc viteza de curgere;
7. Izolare fonică (redușă cu 40% comparativ cu țevile din oțel zincat);
8. Culorile deschise și designul excelent adecvate atât pentru instalarea expusă, cât și pentru cea ascunsă;
9. Reciclabil, ecologic, în conformitate cu standardele GBM.

Avantajele produsului:

- 1) Sănătos, neutru bacteriologic, conform standardelor de apă potabilă
- 2) Rezistent la temperaturi ridicate, rezistență bună la impact
- 3) Instalare convenabilă și fiabilă, cheltuieli de construcție reduse
- 4) Proprietate excelentă de izolare termică de la conductivitatea termică minimă
- 5) Ușor, convenabil de transportat și manipulat, bun pentru economisirea forței de muncă.
- 6) Pereții interiori netezi reduc pierderile de presiune și măresc viteza de curgere
- 7) Izolație fonică (redușă cu 40% comparativ cu țevile din oțel zincat)

