

MAGNETO Grundfarbe

Grund pigmentat pentru obținerea de suprafețe cu proprietăți magnetice



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund acrilic de culoare gri-argintie ce conferă pereților proprietăți magnetice – modul rapid și flexibil de a lipi pe perete tot ceea ce e mai important: informații, fotografii, scrisori, desene, bilețele, rețete, postere etc. Pentru acasă - în bucătărie sau în camera copilului; pentru birouri, cabinete medicale sau magazine.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ ecologic și cu miros redus ■ cu o bună capacitate de difuzie ■ ușor de aplicat, cu o aderență foarte bună la suprafața suport ■ nu se îngălbenește ■ nu este electroconductor și nu ecranează (telefon, calculator, etc). ■ aderență foarte bună a magneților la suprafața vopsită 										
Liant	Rășină poliacrilică										
Ambalaj/Capacitate recipient	1 l										
Culoare	Gri argintiu.										
Grad de luciu	Lucios-mătășos (satinat).										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitate: 2,4 g/cm³. 										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>interior 1</td> <td>interior 2</td> <td>interior 3</td> <td>exterior 1</td> <td>exterior 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	-	-
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	+	-	-							

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Diluare	Se aplică nediluat.
Mod de aplicare	Cu pensula sau cu rola. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.



Instrucțiuni de aplicare	<p>1. Aplicare MAGNETO Grundfarbe Se toarnă într-un recipient din care se poate vopsi (dacă este cazul) și se amestecă bine. Materialul nu se diluează și nu se amestecă cu alte produse. Se aplică în mod saturat cu o pensulă dreaptă sau cu o rolă pentru suprafețe mici; pe suprafețele mari se aplică cu o rolă cu fir scurt. Pentru obținerea unei aderențe optime a magneților, produsul se aplică în 3 straturi. Timpul de așteptare între fiecare dintre aplicări este de cca. 6 ore. Materialul și pensula sau rola se vor proteja de ex. cu o folie pentru a nu se usca. Culoare: gri-argintiu.</p> <p>2. Strat final / vopsea MAGNETO Grundfarbe poate fi finisat cu orice vopsea lavabilă Caparol, albă sau colorată. Recomandăm folosirea unei vopsele latex deoarece acestea au o rezistență crescută la uzura mecanică necesară manipulării magneților.</p>
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 165 ml/m ² MAGNETO Grundfarbe pe strat - cca. 500 ml/m ² pentru cele 3 straturi. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 24 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute și a umidității crescute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Indicații	Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întreruperi, ud-pe-ud. Pentru a-și păstra proprietățile specifice, acest produs nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Frazele de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metilozotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE: BSW20
Compoziție	Rășină poliadicrică, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți.
Indicații suplimentare	A se vedea fișa cu date de securitate.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. R72 - Ediție: Decembrie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.