

UHU[®] HART

ADEZIV SPECIAL PENTRU ASAMBLAREA PIESELOR MICI ÎN CONSTRUIREA MACHETELOR



DESCRIERE PRODUS

Adeziv complet transparent, cu priză rapidă, special pentru asamblarea pieselor mici în construirea machetelor, în lucrările de artizanat și pentru uz general acasă. Este în special adecvat pentru lemn balsa și materiale lemnoase. Acesta formează o peliculă dură, prin urmare este adecvat și pentru întărirea și consolidarea suprafețelor slăbite și pentru întărirea suprafețelor multor tipuri de materiale.

DOMENIU DE APLICARE

Adecvat pentru lemn balsa, materiale pe bază de lemn, metal și multe tipuri de materiale plastice. Pentru construirea machetelor. Nu este adecvat pentru Styrofoam[®], PE, PP, PA, POM, PTFE, silicon.

PROPRIETĂȚI

- Complet transparent
- Pentru asamblarea pieselor mici în construirea machetelor, în lucrările de artizanat și pentru uz general acasă
- În special adecvat pentru lemn balsa și materiale din lemn.
- Formează o peliculă dură pentru a consolida suprafețele slăbite

PREGĂTIRE

Siguranța personală: Adezivul conține solvenți volatili, foarte inflamabili. Prin urmare, se vor lua măsuri de siguranță corespunzătoare cu privire la prelucrare și depozitare. Asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată atunci când utilizați adezivul.

Cerințe suprafețe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsime.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Întindeți adezivul pe una sau ambele componente de lipit, în funcție de cerințe și uniți-le imediat.

Pete/reziduuri: Adezivul întins trebuie șters cât mai repede posibil. Reziduurile și petele uscate de pe textile pot fi înlăturate cu dizolvant pentru UHU sau cu acetona.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică: Nitroceluloză

Vâscozitate: aprox. 80-110 mPa.s.

Densitate: aprox. 0,94 g/cm³

Specificații: Aspect: Soluție incoloră, foarte transparentă

Consistență: Vâscozitate medie

Solvent: Amestec de esteri cu punct de fierbere scăzut

Conținut de materii solide [%]: aprox. 30%

Temperatura de aprindere [°C]: -13

Clasa de pericol (VbF): A I

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivul uscat este inert, complet neutru și sigur din punct de vedere fiziologic.

DIMENSIUNI AMBALAJE

35 g, 125 g

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.