Declarația de performanță			001-M50-BMHW1500
Porotherm M50 mortar de uz general			vedea numarul de pe sac
Utilizare preconizată:	Mortar pentru zidarie		Wienerberger AG Wienerbergstraße 11 1100- Vienna Austria
Sistem:	2+		

Organismul notificat:

2204 Societatea de Certificare ICECON CERT SRL; Sos. Pantelimon Nr. 266, Sector 2 ; Bucharest; Romania

a efectuat :

(i) Inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică

(ii) supravegherea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică

în cadrul sistemului 2+

rezistenta la compresiune:	≥ 5 N/mm²		EN 998 - 2: 2011
Aderenta la forfecare:	0,15 N/mm²		
Conținutul de clorură:	< 0,1 % M		
Reactie la foc Clasa :	A1		
Durabilitate (Rezistența la îngheț) :	conform EN 998-2 , anexă B, caracter c		
Permeabilitea la vapori de apa μ :	15 / 35		valoare tabelară conform EN 1745
conductivitate termica $\lambda_{10,uscat}$:	0,80 0,87	p = 50 % p = 90 %	valoare tabelară conform EN 1745

Semnata pentru și în numele

product manager:

Wien, 29.06.2013

Mag. Martin Kasa

Wienerberger AG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna
Austria