

параметър	unitate masura	Valori				
Model RD-	-	RD-WP002EX	RD-WP12	RD-WP10	RD-WP13	RD-WP16
Tensiune alimentare:	V AC	220	220	220	220	220
Frecventa:	Hz	50	50	50	50	50
Putere nominala:	W	400	550	300	1100	300
Turatie in gol:	min ⁻¹	2900	2900	2900	2900	2900
Debit maxim:	l/min	133 (7980 L/h)	175 (10500 L/h)	18 (1080 L/h)	250 (15000 L/h)	20 (1200L/h)
Adâncimea maximă de aspirație	m	5	7	7	7	7
Inaltime maxima de evacuare.	m	5	7	50	9.5	50
Diametru conectare	“	1”	1”	1/2”	1”	1/2”
Cablu	-	H05RN-F3G0.75mm ²	H05RN-F3G1.0mm ²	H05RN-F3G0.75mm ²	H05RN-F3G1.0mm ²	H05RN-F3G0.75mm ²
Lungimea cablului	m	10	10	10	10	10
Greutate	kg	17.5	21.5	16.2	25.5	16.2
Grad de protecție	-	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Clasa de protecție a izolației	-	II	II	II	II	II