

Aplicații

- Borduri
- Tuburi de cablu
- Fotografii
- Decorațiuni
- Suporturi pentru săpun
- Suport hârtie igienică

Materiale de construcții

- Beton
 - Căramidă plină
 - Căramidă plină din nisip calcaros
 - BCA
 - Căramidă perforată vertical
 - Căramidă perforată din nisip calcaros
 - Gips-carton
 - Plăci de gips-carton și plăci de gips armate cu fibre
 - Blocuri cu goluri realizate din beton ușor
 - Dale de pardoseală cu cavități din cărămizi și beton sau alt material similar
 - Piatră naturală
 - Placă aglomerată
 - Placă solidă din gips
 - Căramidă plină realizată din beton ușor
-
- DuoPower este recomandat pentru instalarea prepoziționată și prin străpungere.
 - Îmbinarea celor două materiale diferite și capacitățile funcționale multiple (expandare, îndoire și formare bucle) extinde gama de aplicații la materiale suplimentare cu sarcini maxime.

- Lungimea necesară a șurubului se calculează după cum urmează: lungimea diblului + grosimea dispozitivului de fixat + 1x diametrul șurubului.
- Recomandat pentru șuruburi de lemn și plăci aglomerate, respectiv prezoane.
- În cazul fixării panourilor, partea nefiletată a șurubului nu poate fi mai lung decât dispozitivul de fixat.

