

Declarație de Performanță

Nr.: RimanoUNI_11_2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rimano® UNI

Tip B4/50/2 conform SR EN 13279-1:2009.

2. Utilizarea preconizată:

Rimano® UNI este o tencuială ușoară de ipsos pentru construcții destinată aplicării mecanizate la interior.

3. Fabricant:S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București**4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:**

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către fabricant conform SR EN 13279-1:2009.

Controlul Producției în Fabrică este realizat de către fabricant în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 13279-1:2009 și este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13279-1:2009
Rezistență termică	NPD	SR EN 13279-1:2009
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 13279-1:2009
Rezistență la încovoiere	$\geq 1^* \text{ N/mm}^2$	SR EN 13279-1:2009
Rezistență la compresiune	$\geq 2^* \text{ N/mm}^2$	SR EN 13279-1:2009
Izolare la sunetul aerian direct	NPD	SR EN 13279-1:2009

*Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009).

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.

A se respecta recomandările făcute în Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate a produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU nr. 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu PĂSCUȚIU
Director GeneralMarius RUS
Director Operațiuni Industriale

În București, la 15.11.2018



În București, la 15.11.2018



Rimano® UNI



07

S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Rigips Business Unit, Clădirea Floreasca Park,
Șos. Pipera 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

Rimano® UNI

Nr. DoP: RimanoUNI_11_2018

Tencuială ușoară de ipsos pentru construcții cu aplicare mecanizată pentru utilizare la interior. (RO)
Lightweight machine applied gypsum building plaster for indoor use. (EN)

B4/50/2

SR EN 13279-1

Utilizare preconizată (RO) / Intended use (EN):

Rimano® UNI este o tencuială ușoară de ipsos pentru construcții destinată aplicării mecanizate la interior. (RO)
Rimano® UNI is a one-coat lightweight gypsum machine applied plaster for interior application. (EN)

Reacția la foc (RO)	/	Reaction to fire (EN):	A1
Rezistența termică (RO)	/	Thermal resistance (EN):	NPD
Substanțe periculoase (RO)	/	Dangerous substances (EN):	NPD
Rezistența la încovăiere (RO)	/	Flexural strength (EN):	>*1 N/mm²
Rezistența la compresiune (RO)	/	Compressive strength (EN):	>*2 N/mm²
Izolare la sunet aerian direct (RO)	/	Direct airborne sound insulation (EN):	NPD

*Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009)

Alte informații sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs, Fișa cu Date de Securitate și în Declarația de Performanță Nr. RimanoUNI_11_2018 www.rigips.ro

Other information is available in the Product Technical Data Sheet, Safety Data Sheet and Declaration of Performance No. RimanoUNI_11_2018 www.rigips.ro