

RIDGE TAPE GEO DR VENT

DESCRIERE:

Bandă de aerisire care este compusă din două benzi de aluminiu cu dungi, autoadezive în partea inferioară, unite împreună cu un material permeabil (geotextil).

PROPRIETĂȚI:

- Ventilație eficientă pe coamă și colțurile acoperișului prin utilizarea geotextilului permeabil la abur.
- Banda permite pătrunderea aburului și aerul și, în același timp, protejează împotriva pătrunderii apei de ploaie, zăpezii și insectelor sub acoperiș.
- Rezistență ridicată la condițiile meteorologice și radiațiile UV prin îmbinarea fermă a geotextilului cu aluminiu.
- Flexibilitatea foarte mare permite o instalare simplă.
- Diverse lățimi ale benzii permit selectarea corectă a acesteia, pentru o anumită folie de acoperiș și forma acoperișului.

UTILIZARE:

- Pentru ventilație și etansarea coamei pe acoperișuri înclinate acoperite cu țiglă sau foi de tablă metalică.
- Banda permite eliminarea aburului care se scurge prin straturile de construcție a acoperișului mansardei și, în același timp, protejează împotriva pătrunderii apei, prafului sub acoperiș.

SPECIFICAȚII:

ITB Număr de aprobare tehnică: AT-15-9317/2014

Material:	Aluminiu + Geotextil
Grosime aluminiu:	0,10mm - 0,12 mm
Culoare geotextil:	Negru
Suprafața de ventilație:	app. 170 cm ² /1 m. liniar
Grautate geotextil:	app. 100g/m ²
Clasificare rezistență la foc:	B2
Rezistența la temperatură:	-30 to + 80°C
Temperatura de tratament:	+ 5 to + 40°C

Dimensiuni rulouri:

390mm, 340mm, 310mm, 300 mm, 230mm, 200mm, 180mm, 150mm

Lungimea ruloului: 5m

Împachetare: cutie de carton

Culorile alumiului:

Antracit, roșu cărămiziu, maro, negru, verde, roșu, roșu cireș, castaniu

Condiții de depozitare:

12 luni de la data producerii, în cutii originale intacte, într-un loc uscat și rece, la o temperatură de 10°C.

RECOMANDĂRI PENTRU SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ:

În timpul lucrului cu banda de aerisire, se recomandă respectarea regulilor obișnuite de igienă a muncii.