



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv montaj
METAL-PIATRĂ

Adeziv montaj METAL - PIASTRĂ

1. Descrierea produsului

Adeziv pastă gata de utilizare. Creează îmbinări flexibile, impermeabile, durabile, cu aderență excelentă la substraturile tipice din construcții. Nu pătează suprafețele lipite.

2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	bej;
Culoarea îmbinării:	bej;
Consistență:	pasta;
Densitate:	1,14 ± 0,2 kg/L;
Timpul de aderență:	10 minutes;
Timpul de lipire completă:	24 h;
Randament:	1 - 2 m ² /L în funcție de tipul și porozitatea elementelor lipite;
Rezistența lipiturii la tracțiune:	min 1,5 MPa;
Proprietățile îmbinării:	flexibilă, rezistentă la umiditate.

3. Utilizare

Produs conceput pentru lipirea plăcilor ceramice și a elementelor decorative din metal, piatră, sticlă și ceramică, plinte, panouri de perete, panouri din plastic, pervazuri, praguri, spume poliuretanică și lemn pe beton, ciment-var, gips, plăci de ipsos, ipsos, plăci aglomerate, plăci din fibre, plăci compozite și alte substraturi poroase și neporoase. Pentru interior și exterior.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine suprafețele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu acetonă tehnică, nivelați suprafața. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
2. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +5°C până la +25°C.
3. Tăiați vârful și introduceți duza de dozare.
4. Aplicați adezivul în puncte sau dungi pe substrat sau pe elementul care este lipit. În plus, aplicați o picătură pe colțurile și capetele obiectelor lipite. În cazul lipirii elementelor deosebit de grele, aplicați o cantitate mai mare de adeziv.
5. Alăturați elementele lipite și apăsați-le pentru aproximativ 30 secunde. Dacă este necesar, bateți cu un ciocan de cauciuc.
6. Dacă există tensiune sau dacă piesele fixate sunt deosebit de grele, acestea trebuie să fie imobilizate până la întărirea completă.
7. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv montaj
METAL-PIATRĂ

- După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.
- Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu diluant universal. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKMMK280/INT1	280 ml	cartuș de plastic

6. Perioada de valabilitate

2 ani.

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

Transportați și depozitați în ambalaje originale bine închise la o temperatură cuprinsă între 0°C până la +30°C.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Nu lipește PP, PE, PTFE, polistiren expandat, PVC moale sau spumos. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire.

Această amestec îndeplinește criteriile de clasificare ca amestec periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, **s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.**

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

