



FISA DE PRODUS

PROFIL COLT ALUMINIU



DENUMIRE PRODUS: Profil pentru protecția colțurilor interioare, confecționate prin laminare la rece din tablă de aluminiu

UTILIZARE: întărirea și protejarea colțurilor încăperii la tencuieii cu ciment, amestec uscat sau var
formarea estetică a muchiilor ; recomandat pentru utilizare în interiorul încăperilor ; se așează înainte de montarea plasei în glet

CARACTERISTICI DIMENSIONALE:

Denumire	StrongProfil AL40				StrongProfil AL46				StrongProfil AL50			StrongProfil AL60			Tolerante	Conformitate
Lungime*	2000mm														± 10mm	SR EN 13658-1/2: 2006
	2500mm														± 10mm	
	3000mm														± 10mm	
Latura 1(mm)	20				23				25			30			± 0.5mm	
Latura 2 (mm)	20				23				25			30			± 0.5mm	
Grosime(mm)	0.24	0.30	0.35	0.40	0.24	0.30	0.35	0.40	0.30	0.35	0.40	0.30	0.35	0.40	± 0.05mm	
Greutate (gr)																
Buc/pachet	150-200 (ambalaj cutie carton)															
Buc/palet	10000															
Pachete/palet	50 - 67															

*La cerere se pot produce dimensiuni personalizate

ALTE CARACTERISTICI:

Material componenta	Aliaj aluminiu, materialul utilizat la realizarea profilelor este reciclabil
Rezistența la tracțiune	la limita de rupere Rm - min.270 N/mm ² - SR EN 10002-1:2002 la limita de curgere Rp0,2 - min.240 N/mm ² - SR EN 10002-1:2002
Alungire	min.2,0 % - SR EN 10002-1: 2002
Reacție la foc	clasa A1 - SR EN 13501-1
Avantaje	Protejează eficient colțurile încăperilor
	Se montează rapid
	Rezistent la umezeala, condiții climatice nefavorabile
	Greu de deteriorat, formator și ușor de tăiat.
Aspect	Crește randamentul pentru tencuiala și finisajul colțurilor, muchia obținută fiind estetică și rezistentă, rezolvând din dificultățile de îmbinare dintre diverse materiale de finisaj folosite în domeniul construcțiilor și al arhitecturii de interior
	Suprafețele profilelor pot fi striate, profilate sau prevăzute cu borduri proeminente La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi și se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.
Depozitare	Depozitarea produselor se face în spații acoperite, ferite de intemperii și fără umiditate excesivă
Manipulare și transport	La manipulare și transport se va ține cont de faptul că impactul cu corpuri dure poate produce deformări locale.

SR EN 13658-1/2:2006 - Produsele sunt înscrise în Registrul Național al Produselor pentru Construcții pentru care a fost atestată conformitatea cu normele europene – RNPC- în Anexa 1, familia 1.7. poziția 93