



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru PVC

ADEZIV PENTRU PVC

1. Descrierea produsului:

Un adeziv profesional, foarte puternic, cu acțiunea rapidă. Este folosit la lucrări hidraulice, electrotehnice etc.

2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	incolor sau ușor alb
Culoarea îmbinării:	incolor
Densitate:	0,907 kg/L
Consistență:	pastă gelatinoasă
Rezistența termică a lipiturii:	+90°C
Proprietățile îmbinării:	Rigidă
Randament:	0,2 – 5 m ² /L, în funcție de tipul și porozitatea materialelor lipite
Timp deschidere:	cca. 3 minute
Timpul de lipire inițială:	1-30 min (în funcție de grosimea stratului și tipul îmbinării)
Timpul de lipire completă:	1 h pentru un strat de adeziv de 1mm; rezistența utilă se obține după o săptămână.

3. Utilizare:

Produsul este destinat facilitării montajului și reparațiilor pentru instalațiile și traseele din PVC, pentru lipirea obiectelor din PVC. În electrotehnică, se folosește la fixarea îmbinărilor traseelor din PVC (îmbinările se înfășoară cu folie din PVC și se acoperă cu adeziv), pentru etanșarea îmbinărilor din PVC. Țevile lipite se pot introduce în canalele săpate deja după 3 ore de la lipire.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite cu adeziv, trebuie să fie foarte bine curățate, degresate cu DRAGON Diluant universal și șlefuite cu hârtie abrazivă.

4.2. Unelte de lucru

Adezivul se aplică cu un șpaclu sau pensulă.

4.3. Temperatura de lucru

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse în +15°C până la +25°C (temperatura aerului, a suprafeței și a obiectelor lipite)

4.4. Recomandări

Adezivul se aplică pe țevi, într-un strat cu grosimea în funcție de mărimea reparației. Surplusul de adeziv se va îndepărta. După lipire, îmbinarea nu se va mișca din loc timp de 30-60 de minute. Dacă toleranța țevii/îmbinării este mai mică de 0,3 mm, obiectele se imobilizează după cca. 1 sec., iar îmbinarea poate suporta sarcini mici deja după 1 minut.

4.5. Curățarea uneltelor și a petelor

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Acetonă tehnică. După uscare, adezivul se va putea îndepărta doar mecanic.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru PVC

5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKPCW025/BL/PL-BG-LT-RO-RU	25 ml	Tub in blister
DKPCW050/TD/BG-RO	50 ml	Tub din aluminiu
DKPCW05	5 L	Cutie metalică

6. Perioada de valabilitate:

2 ani

7. Observații

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30 °C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte observații:

A se folosi departe de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Se folosește pentru materiale dure din PVC. În cazul lipirii foliilor moi din PVC, trebuie făcută o probă de lipire pe o suprafață mică.

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl