

V2 - 04/15

Pregatirea stratului suport

Amorsele substrat sunt indispensabile aplicarii tuturor produselor decorative Senideco. Totusi, nu se substituie amorselor universale.

Produsul "Beton a Cirer" se aplica la interior pe toate tipurile de pereti, perfect netezi si pregatiti cu grija. Este absolut necesar sa aplicati inainte produsul *Amorsa-substrat structurata* - "*Sous-couche d'accroche Granitee*"



100 %
Déco

BETON A CIRER



5 Kg

10 - 15 m²

(in functie de efect si de ponderea pigmentului)

Uscare

12 h
pe strat

Aplicare

→ Aplicati *amorsa-substrat structurata* - "*Sous-couche d'accroche Granitee*"



→ Aplicati un prim strat cu o drisca de inox.



Dupa uscare completa (12 ore) umeziti primul strat cu ajutorul unui burete chiar inainte de a aplica al 2-lea strat..

→ Aplicati imediat un al 2-lea strat fin cu o drisca de inox, cu miscari incrucisate apoi neteziti imediat.



Pentru a obtine un aspect neted si lucios, este recomandat sa efectuati 2, chiar 3 procedee de netezire succesive.

→ Dupa uscare completa (24 de ore minim) aplicati cu ajutorul unei carpe sau al unei manusi de vopsit un strat fin de Ceara (neutra de protectie, aspect rugina sau aspect albit) si lustruiti apoi cu o carpa uscata.



Procedeele de netezire trebuie facute pe masura ce produsul aplicat se usuca partial. In toate cazurile, reluarea de procedeu de netezire trebuie facute proaspat pe proaspat.

Avantaje produs

- Un aspect beton in tendinte pentru interior
- Micro poros, permeabil la vaporii de apa
- Ustensilele se spala usor cu apa