



Fișă tehnică Distanțieri autonivelanți

- **Tip:** cleme + pene (sistem două piese)
- **Material:** plastic robust (PP); piese supuse presiunii sunt rigide
- **Grosime rost recomandată:**
 - Obisnuiti : 1–4 mm (ex. 3 mm, compatibile cu plăci de 3–12 mm)
 - XL: 12–22 mm pentru plăci groase / mari
- **Ambalare:** 100 buc/set
- **Greutate set:** aprox. 0,4–0,5 kg
- **Garanție:** 2 ani
- **Presiune de contact:** optimă pentru a planifica marginile și a elimina denivelările

Instrucțiuni de montaj – pași esențiali

1. **Aplică adezivul** pe substrate conform fișei tehnice a adezivului.
2. **Așază plăcile** în loc, apăsând ușor.
3. **Inserează baza clemei** la marginea plăcii (sub margine, între două plăci alăturate)
4. **Ajustează nivelul** folosind penseta/cleștele pentru distantieri:
 - Acționează progresiv până la nivelul perfect
5. **Lasă adezivul să se usuce** (24 h în general).
6. **Îndepărtează partea superioară** a clemei:
 - Lovind ușor cu un ciocan de cauciuc în axul rostului
7. **Realizează rosturile** (dare chitu) conform instrucțiunilor producătorului.

Accesorii utile

- **Clește pentru distantieri:** permite control fin și rapiditate
 - **Ciocan de cauciuc:** folosit la fixarea finală și pentru ruperea părții superioare.
 - **Pene de plastica:** pentru presiune suplimentară la sistemele cu două piese.
 - **Spațieri convenționali:** pentru colțuri sau rosturi unde nu se pot folosi cleme nivelatoare .
-

Sfaturi de utilizare

- Curăță bine substratul de praf înainte de lipire.
 - Lucrează pe zone limitate pentru a nu permite uscarea prea rapidă a adezivului.
 - Verifică nivelul după câteva ore pentru ajustări fine.
 - Rulează ciocanul ușor pe întreaga lungime a rostului când demontezi părțile superioare.
 - Pentru curățenie finală, nu folosi soluții agresive care ar putea afecta rostul.
-

