

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Denumire produs: Mozaic ceramic pentru placarea pardoselilor și pereților interiori și/sau exteriori
 Colecția: ROVERE maro
 Cod produs: 6100-0105
 Grupa de produse: Acordare Tehnică în Construcții nr. 003-04/484-2021
 Dimensiune nominală: 30 cm x 30 cm x 0,90 cm
 Dimensiune de fabricație: W: 300x300x9 mm

Caracteristici	Valori admise conform SR EN 14411	Valori obținute	Metoda de determinare
A. Caracteristici dimensionale			
1. Parametrii geometrici (piese de mozaic)	Se declară	±1,2 mm	SR EN ISO 10545-2
2. Grosime	Se declară	± 5 %	SR EN ISO 10545-2
3. Parametrii geometrici (piese de mozaic)	Se declară	±0,6%	SR EN ISO 10545-2
4. Grosimea (mozaic montat)	Se declară	±5%	SR EN ISO 10545-2
B. Proprietăți fizice			
1. Absorbția de apă	E≤0,5%	E≤0,5%	SR EN ISO 10545-3
2. Rezistența la abraziune	Se declară	PEI 4	SR EN ISO 10545-7
3. Rezistența la hărisare	Se declară	rezistă	SR EN ISO 10545-11
4. Rezistența la șoc termic	Se declară	rezistă	SR EN ISO 10545-9
5. Rezistența la îngheț	Se declară	rezistă	SR EN ISO 10545-12
6. Coeficientul de dilatare termică liniară	Se declară	max. 8X10 ⁻⁶ 1/K	SR EN ISO 10545-8
7. Dilatarea la umiditate	Se declară	max. 0.45 mm/m	SR EN ISO 10545-10
5. Rezistența la alunecare	Se declară	μ _{uscat} > 0,5	CEN/TS 16165
C. Proprietăți chimice			
1. Rezistența la pătare	min. clasa 3	clasa 5	SR EN ISO 10545-14
2. Rezistența la produse menajere	min clasa B	clasa A	SR EN ISO 10545-13
3. Rezistența la acizi și baze de concentrații mici	Se declară	clasa LA	SR EN ISO 10545-13
4. Rezistența la acizi și baze de concentrații mari	Se declară	clasa HA	SR EN ISO 10545-13

Cluj-Napoca, 14.12.2023

Manager Calitate
Zah Daniel