

tesa® Powerbond Interior

55740 / 55741 / 55742

Informații produse



tesa Powerbond® Indoor este potrivit pentru montarea durabilă, sigură și rapidă a unei game largi de aplicații casnice; în mod deosebit obiecte mici, la interior.

- Se fixează pe majoritatea suprafețelor ferme și netede, cum ar fi plăcile ceramice, ipsos, lemn, sticlă, materiale plastice: PMMA (sticlă acrilică), PS, H-PVC, PET, PC și ABS și lemn vopsit. Tolerează micile denivelări ale suprafeței.
- Aplicare recomandată: obiecte plate de până la 10 mm grosime cu bandă de 2 cm per kg, obiecte de max. 5 kg. Valoarea max. de susținere va fi redusă, atunci când grosimea obiectului este mai mare de 10 mm.
- Pentru rezultate optime:
 - Pregătirea: Curățați suprafețele cu alcool și folosiți pe / cu suprafețe plane, uscate, fără praf și grăsimi.
 - Aplicare: Aplicați vertical așa cum se arată pe ambalaj, montarea pe tavan sau deasupra capului nu este recomandată. Aplicați banda adezivă mai întâi pe suprafața mai aspră. Apăsăți ferm și uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin cinci secunde pentru a asigura lipirea optimă. Greutatea totală pe metru nu este menită a fi aplicată cu o singură fâșie de bandă. Puterea de susținere declarată se bazează pe parametrii: obiect plat cu adâncime maximă de 10mm.
- Important de reținut:
 - Nu atingeți zona adezivă a benzii.
 - Nu este adecvată pentru utilizarea pe tapet de vinil și suprafețe antiaderente.
 - Produsele de curățat geamuri, pentru pregătirea suprafeței, ar putea reduce puterea de susținere (conține de exemplu siliconi: siliconul împiedică lipirea adezivului și nu pot fi îndepărtate de pe suprafețe cu produse de curățare).

Aplicații principale

- Amenajări interioare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate ca fiind valori medii și nu ar trebui utilizate cu scopul de specificații.

Date tehnice			
• Culoare	Albă	• Liner	Hârtie siliconizată
• Structură	3 straturi	• Rezistența la temperatură	5 – 40°C
• Timp de depozitare	12 luni	• Rezistență la UV	Nu
• Temperatura de aplicare	Min. 10°C	• Rezistență la umiditate	Nu
		• Putere de susținere	5 kg /10 cm (grosime ≤ 10 mm)

tesa® Powerbond Interior

55740 / 55741 / 55742

Informații produse



Informații suplimentare & Poze



55740



55741

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și recomandările, mai sus menționate, sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Cu toate acestea, tesa nu poate acorda niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate sau oportunitate în raport cu un anumit scop al produsului. Prin urmare, utilizatorul poartă responsabilitatea de a stabili dacă produsul nostru se potrivește unui anumit scop și este adecvat metodei de aplicare a utilizatorului. În eventualitatea oricăror nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție pentru a vă oferi suportul necesar.