

FISA TEHNICA

ROBINET CU SFERA PENTRU GAZ Sicurgas

I. Domeniu de utilizare

Instalatii de gaze naturale.

II. Caracteristici tehnice

Diametrul nominal	15 mm; 20 mm; 25 mm
Mod instalare/racordare	- Interior – interior - Interior – exterior
Fluid de lucru	Gaze naturale SR 3317 : 2003
Presiune nominala	20 bar
Temperatura de lucru	- 20 °C - + 60 °C

III. Materiale

Corp, sfera si piesa legatura	Alama SR EN12420:2002
Sfera	Cromata
Etansare sfera	Cauciuc NBR
Piesa actionare	Aliaj aluminiu-siliciu, vopsit in camp electrostatic galben

IV. Standarde de reglementare

SR EN 331 : 2002; SR EN 331 : 2002/A1; SR ISO 7-1 : 2000 - filete; SR 3317 : 2003 – gaze combustibile

V. Aspect

- Piesele turnate trebuie sa nu prezinte fisuri, incluziuni, sufluri etc.;
- Piesele prelucrate prin aschiere trebuie sa nu prezinte muchii taioase;
- Filetele trebuie sa fie complete, fara intreruperi sau striviri
-

VI. Marcare

- Marca
- Presiunea nominala
- Diametrul
- Sensurile inchidere – deschidere
- Luna si anul fabricatiei