

 Global Point	FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Data actualizări: 22.01.2025
		VERSIUNE: 2.0/RO
Loft Beton		
Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. 2020/878		

1 SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

- 1.1 **Identificator de produs**
Loft Beton
- 1.2 **Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**
Utilizări identificate: Efect decorativ pentru pereți interior.
 SU22:Utilizari profesionale
 SU21:Utilizari de consum
Utilizări contraindicate: Altele decât cele menționate mai su.
- 1.3 **Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**
GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp.K.
 ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne
 55-040 Kobierzyce, Polonia
 Telefon.: +48 (71) 798 09 08
 Adresa e- mail persoană responsabilă de fișa de descriere: biuro@global-point.pl
- 1.4 **Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**
 Department of Clinical Toxicology; Spitalul de Urgenta Floreasca; Calea Floreasca; Bucures
 Telefon: +40 21 230 8000

2 SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

- 2.1 **Clasificarea substanței sau a amestecului**
Clasificarea în conformitate cu Regulamentul 1272/2008/CE
Pericole rezultate din proprietățile fizico-chimice:
 Amestecul nu este clasificat ca periculos din punct de vedere al proprietăților sale fizice și chimice.
Pericole pentru sănătate
 Amestecul nu este clasificat drept periculos pentru sănătate. Vezi eticheta suplimentară.
Pericole pentru mediu:
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 [Aquatic Chronic 3]
 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. (H412)
- 2.2 **Elemente de etichetare**
Pictograme de pericol
 Nu se utilizează nicio pictogramă
Cuvânt de avertizare
 Nu se utilizează niciun cuvânt de avertizare.
Frazele de pericol
 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Frazele de precauție
Fraze de precauție generale:
 P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului
 P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
Fraze de precauție - prevenire
 P273 Evitați dispersarea în mediu.
Fraze de precauție – intervenție:
 P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.
Fraze de precauție – Eliminar:
 P501 Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

 Global Point	FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Data actualizări: 22.01.2025
		VERSIUNE: 2.0/RO
Loft Beton		
Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. 2020/878		

Fraze de pericol

EUH208: Conține [1,2-benzisotiazol-3 (2H)-onă; Masa de reacție a :5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6]; 2-metilizotiazol-3(2H)-onă] Poate provoca o reacție alergică.
 EUH211 Atenție! La pulverizare, se pot forma picături respirabile periculoase. Nu inspirați vaporii, ceața sau aerosolii.
 EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Această acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice:

Preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice:

Preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

3 SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Nu este cazul.

3.2 Amestecuri

Identificarea chimică internațională	Denumire chimică	Greutate-%	Clasificarea în conformitate cu Regulamentul 1272/2008/CE		
			Pictograma, Cuvânt de averti	Clasa de pericol și categoria Cod(uri)	Fraza de pericol Cod(uri)
Numărul CAS:471-34-1 Numărul CE: 207-439-9 Numărul Index: Număr de înregistrare REACH:	<u>Carbonat de calciu [1]</u>	2.5<x<10	—	Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008/CE.	—
Numărul CAS : 14807-96-6 Numărul CE: 232-373-2 Numărul Index: Număr de înregistrare REACH:	<u>Talc [1]</u>	2.5<x<10	—	Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008/CE.	—
Numărul CAS:14808-60-7 Numărul CE: 238-878-4 Numărul Index: Număr de înregistrare REACH:	Cuarț	2.5<x<10	—	Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008/CE.	—
Numărul CAS: 232-674-9 Numărul CE: 9004-34-6 Numărul Index: Număr de înregistrare REACH:	<u>Celuloză [1]</u>	0<x<2.5	—	Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008/CE.	—
Numărul CAS: 52-51-7 Numărul CE: 200-143-0 Numărul Index: 603-085-00-8 Număr de înregistrare REACH:	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol	<0.25	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M=10	H312 H302 H335 H315 H318 H400 H410

	FIȘA CU DATE DE SECURITATE			Data actualizări: 22.01.2025		
				VERSIUNE: 2.0/RO		
Loft Beton						
Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. 2020/878						
Numărul CAS: 2634-33-5 Numărul CE: 220-120-9 Numărul Index: 613-088-00-6 Număr de înregistrare REACH:		1,2-benzisotiazol-3 (2H)-onă [3]	<0.036	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam.1 Aquatic Acute 1 M=10 Aquatic Chronic 1 M=1 Limite de conc. Specifice Inhalare: ATE = 0,21 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale orală: ATE = 450 mg/kg gc Skin Sens. 1A; H317: C≥ 0.036 %	H302 H315 H317 H318 H400 H410
Numărul CAS: 55965-84-9 Numărul CE: 611-341-5 Numărul Index: 613-167-00-5 Număr de înregistrare REACH: 01-2120764691-48-xxxx		Masa de reacție a :5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] si 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6]	<0.0015	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 M=100 Aquatic Chronic 1 M=100 Limite de conc. Specifice Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %	H330 H310 H301 H314 H317 H400 H410 EUH071
Numărul CAS: 2682-20-4 Numărul CE: 220-239-6 Numărul Index: 613-326-00-9 Număr de înregistrare REACH: 01-2120764690-50-xxxx		2-metilizotiazol-3(2H)-onă	<0.0015	GHS09 GHS05 GHS06 Dgr	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 M=10 Aquatic Chronic 1 M=1 Limite de conc. Specifice Skin Sens. 1; : C ≥ 0.0015 %	H301 H311 H330 H314 H317 H318 H400 H410

[1] Substanțe cu o valoare de concentrație maximă definită la nivel național în mediul de lucru.

[3] Clasificare conformă cu ATP 21 REGULAMENTUL (UE) 2024/197.

Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16

4SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu pielea:

Dați jos piesa de îmbrăcăminte contaminată. Părțile expuse de piele trebuie spălate bine cu apă și săpun. În caz de simptome tulburătoare apelați la sfatul unui medic.

În caz de contact cu ochii:

Scoateți lentilele de contact. Ochii contaminați trebuie spălați bine cu apă timp de 15 minute. Evitați jeturile puternice de apă – există riscul de deteriorare a corneei. Apelați la sfatul unui medic dacă apar simptome tulburătoare.

În caz de ingestie:

Nu provocați vărsături. Clătiți gura cu apă. Nu introduceți nimic în gura persoanei care a leșinat. Chemați un medic, arătați ambalajul sau eticheta.

După expunere pe cale respiratorie:

Scoateți persoana expusă la aer proaspăt, asigurați căldură și liniște. Dacă vă simțiți rău, adresați-vă medicului.

4.2Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Căile respiratorii:

Expunerea la vapori de solvenți conținuți în amestec, care depășește valorile admise de expunere profesională stabilite, poate provoca iritații ale mucoaselor și ale sistemului respirator, precum și efecte adverse asupra rinichilor, ficatului și sistemului nervos central. Simptomele includ dureri de cap, amorțeală, amețeli, senzație de oboseală, slăbiciune musculară, iar în cazuri extreme, pierderea cunoștinței.

Pagina 3 / 12

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

Contactul cu pielea:

Contactul repetat sau prelungit cu amestecul poate duce la îndepărtarea uleiurilor naturale din piele.

Contactul cu ochii:

Pătrunderea amestecului în ochi poate provoca iritații oculare.

Ingerare:

Ingerarea produsului poate provoca iritații ale tractului gastrointestinal, precum și greață, vărsături și dureri abdominale.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Decizia privind modul de asistență medicală o va lua medicul după evaluarea exactă a stării victimei. Se va trata simptomatic

5 SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace corespunzătoare de stingere

Pulbere antiincendiu, CO₂, Spumă rezistentă la alcool, jet de apă pulverizat.

Mijloace necorespunzătoare de stingere

Jet compact de apă – pericol de răspândire a incendiului.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În timpul incendiului se emit gaze și vapori toxici, de ex.: monoxid de carbon. Evitați inhalarea produselor de combustie care pot fi periculoase pentru sănătate.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Măsuri generale de protecție tipice în caz de incendiu. Nu stați în zona periclitată de incendiu fără îmbrăcăminte adecvată rezistentă la substanțe chimice și aparat de respirație cu circulație independentă a aerului. Recipientele cu pericol de incendiu răciți la distanță sigură cu un jet pulverizat de apă. Strângeți mijloacele de stingere folosite

6 SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale

Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evacuați personalul în zone sigure. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Limitați accesul persoanelor străine în zona avariei până la sfârșitul operațiunilor corespunzătoare de curățare.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu lăsați produsul să pătrundă în apele subterane, în sistemul de canalizare, în apele reziduale și sol. În cazul eliberării unor cantități mai mari de produs, trebuie luate măsuri pentru a preveni răspândirea acestuia în mediu. Anunțați serviciile de urgență corespunzătoare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Puneți ambalajul deteriorat într-un recipient de protecție; cantități mari pompați iar scurgerile mici strângeți folosind material absorbant (nisip, pământ, rumeguș) într-un recipient marcat și transmiteți pentru utilizare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Mod de procedură cu deșeurile de produs – vezi secțiunea 13. Mijloace de protecție individuală – vezi secțiunea 8.

7 SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Nu respirați vapori și ceața. Spălați bine mâinile după utilizare. NU încălziți sau pulverizați. Utilizați numai cu o ventilație adecvată. Îndepărtați imediat hainele contaminate și spălați-vă

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

înainte de a le îmbrăca din nou. Protejați împotriva pătrunderii în canalizare, apă de suprafață și subterană și sol. Utilizați conform destinației.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați numai în recipientele originale, bine închise, în încăperi răcoroase și uscate. Produs diluabil în apă. Protejați împotriva înghețului! Depozitați departe de materiale incompatibile. Produse incompatibile: vezi secțiunea 10.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Vezi Secțiunea: 1.2.

8 SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă)

Țara	Denumirea agentului	Element de identificare	MPT [ppm]	MPT [mg/m ³]	VLTS [ppm]	VLTS [mg/m ³]	Sursa/Observație
RO	Carbonat de calciu 471-34-1	VLON		10			less1silica, i HG 1218
RO	TALC [14807-96-6]	VLON		2			noAsb_less1Sil, r HG 1218
RO	Celuloză 232-674-9	VLON		10			HG 1218

Observație

MPT

Media ponderată în timp (nivel de expunere pe termen lung): măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp.

Valoarea maximă

VLTS

Valoarea maximă este o valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere. Nivel de expunere pe termen scurt: valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

H

r

less1silica

noAsb_less1 Sil

Absorbed through the skin.

Fracțiune respirabilă

Cu mai puțin de 1% dioxid de siliciu liber cristalin

Nu conține azbest și conține mai puțin de 1% dioxid de siliciu liber cristalin.

Proceduri de control recomandate

Proceduri Privind controlul asupra concentrațiilor componentelor periculoase din aer și controlul calității aerului la locul de muncă - dacă acestea sunt disponibile și justificate pentru poziție/post de lucru - în conformitate cu standardele europene, cu condițiile din locul de expunere și cu o metodologie de testare adecvată, adaptată condițiilor de lucru.

8.2 Controlul expunerii

Atunci când concentrația de substanțe periculoase este stabilă și cunoscută, selecția echipamentului individual de protecție trebuie făcută ținând cont de concentrația substanței prezente la locul de muncă, timpul de expunere, activitățile efectuate de angajat și recomandările furnizate de producătorul echipamentului individual de protecție. Mijloacele de protecție individuală utilizate trebuie să îndeplinească cerințele incluse în directiva 89/686/CE (cu mod. ult). Angajatorul este obligat să asigure mijloacele de protecție corespunzătoare cu activitățile efectuate și care îndeplinesc toate cerințele de calitate, precum și de întreținere și curățare.

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

Trebuie să aplicați procedurile de monitorizare a concentrațiilor de componente corespunzătoare în aer precum și procedurile de control a aerului curat la locul de muncă – în cazul în care sunt accesibile și justificate la locul de muncă respectiv – în conformitate cu Standardele Europene corespunzătoare luând în evidență condițiile existente la locul de expunere și metodologia corespunzătoare de măsurare adaptată la condițiile de muncă.

Protecția căilor respiratorii: În cazul unei ventilații corespunzătoare nu este necesară.

În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare purtați echipament de protecție respiratorie. Recomandat: Poate fi necesar un aparat de respirat independent.

Peroteția mâinilor și a corpului:

Utilizați mănuși rezistente la produs (de ex. din cauciuc butilic; cauciuc nitrilic). În cazul contactului pe termen scurt, utilizați mănuși de protecție cu nivel 2 de eficiență sau mai mare (timp de permeabilitate > 30 minute). În cazul contactului pe termen lung, utilizați mănuși de protecție cu un nivel de eficiență 6 (timp de permeabilitate > 480 minute). Se recomandă folosirea cremei de protecție pe părțile expuse ale corpului.

Utilizați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare.

Materialul din care sunt efectuate mănușile trebuie să fie nepermeabil și rezistent la acțiunea produsului. Selectarea materialului trebuie efectuată luând în vedere durata de străpungere, viteza de pătrundere și de degradare. Pe lângă acestea selectarea mănușilor corespunzătoare nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și se schimbă în funcție de producător. Se recomandă schimbarea regulată a mănușilor și înlocuirea imediată a acestora în cazul în care apar orice semne de uzură, deteriorare sau schimbare a acestora (culoare, flexibilitate, formă).

Protecție a ochilor:

Ochelari de protecție conformi cu o normă aprobată trebuie utilizați atunci când evaluarea riscului indică necesitatea pentru a evita expunerea la stropiri de lichide, ceață, gaze sau praf.

Echipament individual de protecție:

Respectați regulile operaționale generale privind sănătatea și siguranța. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Manipulați numai în încăperi bine ventilate. Consumarea alimentelor și băuturilor, precum și fumatul sunt interzise în zonele în care este manipulat materialul. Spălați-vă cu grijă pe mâini înainte de pauze și la terminarea lucrului.

8.2.1 Controlul de expunere a mediului

Evitați emiterile în mediul înconjurător și pătrunderea în sistemul de canalizare. Eventualele emisii generate de sistemele de ventilație și dispozitivele de procesare trebuie verificate pentru a stabili dacă se încadrează în parametrii prevăzuți de legislația de protecție a mediului.

9 SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	Lichid
Culoare	Nu există date disponibile
Miros	Caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare	Nu există date disponibile
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	Nu există date disponibile
Inflamabilitatea	Nu există date disponibile
Limita inferioară și superioară de explozie	Nu există date disponibile
Punctul de inflamabilitate	Nu există date disponibile
Temperatura de autoaprindere	Nu există date disponibile

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Temperatura de descompunere

Nu există date disponibile

pH:

Ușor alcalin

Viscozitatea cinematică [mm²/s]:

Nu există date disponibile

Solubilitate

Solubil în apă

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Nu există date disponibile

Presiunea vaporilor

Nu există date disponibile

Densitatea și/sau densitatea relativă

> 1 [g/cm³]

Densitatea relativă a vaporilor

Nu există date disponibile

Caracteristicile particulei

nu este cazul [Lichid]

9.2 Alte informații

9.2.1 Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu există informații suplimentare.

9.2.2 Alte caracteristici de siguranță

COV:

0,26 [g/l]

10 SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

În condiții de depozitare și manipulare conform destinației – nu se prevede reactivitate.

10.2 Stabilitate chimică

În condiții normale de utilizare și depozitare, produsul este stabil.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se anticipează apariția reacțiilor periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare.

10.4 Condiții de evitat

A se evita temperaturile extreme și înghețul.

10.5 Materiale incompatibile

Oxidanți puternici, acizi puternici.

10.6 Produși de descompunere periculoși

În funcție de condițiile de descompunere, pot fi eliberate amestecuri complexe de substanțe chimice: dioxid de carbon (CO₂), monoxid de carbon (CO) și alte compuși organici. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 5.

11 SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută a ingredientelor

Celuloză (CAS: 9004-34-6):

Calea orală: LD50 > 3000 mg/kg greutate corporală/zi (Șobolan)

Carbonat de calciu (CAS: 471-34-1):

Calea orală: LD50 > 2000 mg/kg greutate corporală/zi (Șobolan) (OECD 420)

Calea dermică: LD50 > 2000 mg/kg greutate corporală/zi (Șobolan) (OECD 402)

Calea inhalatorie (pulberi/ceață): LC50 > 3 mg/l (Șobolan) (OECD 403)

Toxicitatea mixturii

Toxicitate acutăATE_{MIX} orală (mg/kg): >2000 În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.ATE_{MIX} dermică (mg/kg): >2.000 În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.ATE_{MIX} inhalare (mg/l/4h): >20 În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.Valoarea ATE_{MIX} a fost calculată pe baza factorului adecvat de conversie din tabelul 3.1.2. din Regulamentul 1272/2008 / CE.Corodarea/iritarea pielii:

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor:

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

EUH208: Conține [1,2-benzisotiazol-3 (2H)-onă; Masa de reacție a :5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6]; 2-metilizotiazol-3(2H)-onă] Poate provoca o reacție alergică.

Mutagenitatea celulelor germinative:

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitatea:

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere:

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică:

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată:

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericolul prin aspirare:

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații privind căile probabile de expunere

Căile respiratorii:

Expunerea la vapori de solvenți conținuți în amestec, care depășește valorile admise de expunere profesională stabilite, poate provoca iritații ale mucoaselor și ale sistemului respirator, precum și efecte adverse asupra rinichilor, ficatului și sistemului nervos central. Simptomele includ dureri de cap, amorțeală, amețeli, senzație de oboseală, slăbiciune musculară, iar în cazuri extreme, pierderea cunoștinței.

Contactul cu pielea:

Contactul repetat sau prelungit cu amestecul poate duce la îndepărtarea uleiurilor naturale din piele.

Contactul cu ochii:

Pătrunderea amestecului în ochi poate provoca iritații oculare.

Ingerare:

Ingerarea produsului poate provoca iritații ale tractului gastrointestinal, precum și greață, vărsături și dureri abdominale.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Luând în considerare starea actuală a cunoștințelor științifice, nu există date disponibile pentru produs despre proprietățile perturbatoare endocrine cu efecte asupra sănătății

Alte informații

Nu există informații suplimentare.

12 SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Toxicitatea componentelor amestecului

Carbonat de calciu (CAS: 471-34-1):

Alge: EC₅₀ / 72 h: > 14 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (CAS: 52-51-7):

Pești: LC₅₀ / 96 h: 0.01 < LC₅₀ ≤ 0.1 mg/l (Specie neprecizată, Factor M = 10)

Toxicitatea mixturii

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Pentru a minimiza poluarea globală pe termen lung, se recomandă:

- Reducerea consumului de produse și ambalaje de unică folosință.

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

- Implicarea în activități legate de reciclare.
- Produsul nu trebuie să ajungă în apele de suprafață, ape uzate sau în sol.

12.2 Persistență și degradabilitate

Nu exista date pentru mixtura.

12.3 Potențial de bioacumulare

Nu exista date pentru mixtura.

12.4 Mobilitate în sol

Produsul solubil în apă. Mobilitatea componentelor mixturii în sol depinde de proprietățile hidrofilie și hidrofobice și condițiile biotice și abiotice ale solului, incluzând structura proprie, condițiile climatice, anotimpuri și organismele din sol (în general: bacterii, fungi, alge, nevertebrate).

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Componentele continute în mixtura nu sunt clasificate ca PBT și vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Luând în considerare starea actuală a cunoștințelor științifice, nu există date disponibile pentru produs despre proprietățile perturbatoare endocrine cu efecte asupra mediului.

12.7 Alte efecte adverse

Mixtura nu este clasificată ca periculoasă pentru stratul de ozon. Se vor lua în considerare alte efecte daunatoare ale componentelor individuale ale mixturii asupra mediului.

13 SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de evacuare a produsului: a nu se goli în drenuri. Evacuare în concordanță cu legislația locală. A nu se scoate ramșitele din ambalajul original

Codul deșeurilor trebuie stabilit la locul producerii lor.

Produs codul propus ale deșeurilor amestecat:

08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase.

08 01 19* suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solvent organici sau alte substanțe periculoase.

Recomandări de ambalare

Metode de eliminare a ambalajelor utilizate: clasificarea deșeurilor respectă cerințele privind deșeurile periculoase. A se preda ambalajul unei companii autorizate. A nu se amesteca cu alte deșeuri. Nu ardeți și nu găuriți ambalajul gol.

Baza legală: Directivele 2008/98/EC, 94/62/EC.

14 SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT**14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**

Produsul nu este supus reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase incluse în ADR (transport rutier), RID (transport feroviar), IMG (transport maritim), ICAO/IATA (transport aerian)

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

nu sunt atribuite

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

nu sunt atribuite

14.4 Grupul de ambalare

nu sunt atribuite

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Mixtura nu este periculoasă pentru mediu având în vedere criteriile regulamentelor de transport

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

nu sunt atribuite

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplica.

15 SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE**15.1 Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Etichetare COV pentru lacuri, vopsele și produse pentru reparația vehiculelor (2004/42/CE):

Valoarea maximă admisă a COV în acest produs, gata de utilizare, este de cel mult 1 g/l.

Valorile maxime europene admise pentru COV în produsul gata de utilizare (categoria IIAI) sunt de cel mult 300 g/l în anul 2007 și 200 g/l în anul 201

Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de amendare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru produse chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE ale Comisiei, 93/67/CE și 21/CE ale Comisiei.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu relevanță pentru SEE), astfel cum a fost modificat.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

15.2 Evaluarea securității chimice

. Nu este necesar să se deruleze evaluarea securității chimice pentru mixtura

16 SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII**Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date**

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2020/878/UE. Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Completat de: Małgorzata Krenke

Fișă Tehnică de securitate realizată de: Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Aceste informații au fost generate în baza informațiilor disponibile care caracterizează produsul precum și experiența și cunoștințele pe care le posedă producătorul în acest domeniu. Acestea nu constituie descrierea calitativă a produsului și nici promisiunea unor proprietăți definite. Trebuie tratată ca și ajutor pentru modul sigur de procedare

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

în transportarea, depozitarea și utilizarea produsului. Nu scutește utilizatorul de responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare a acestor informații precum și de respectarea tuturor standardelor juridice în vigoare în acest domeniu.

Clasificarea amestecului s-a făcut pe baza metodei de calcul bazate pe orientările Directivei 1999/45/CE și ale Regulamentului 1272/2008/CE (CLP), astfel cum a fost modificat.

Aquatic Chronic 3	H412	metoda calculului
-------------------	------	-------------------

Textul complet al frazelor H indicate la capitolul 3

H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2
H301	Toxic în caz de înghițire.
Acute Tox 3	Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 3
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 1A, 1B, 1C
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
H330	Mortal în caz de inhalare.
Acute Tox2	Toxicitate acută (inhalare), categoriile de pericol 1, 2
H318	Provoacă leziuni oculare grave
Eye Dam 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 1
EUH071	Corosiv pentru căile respiratorii
H310	Mortal în contact cu pielea.
Acute Tox 1,2	Toxicitate acută (dermică), categoriile de pericol 1, 2.
H315	Provoacă iritarea pielii.
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2.
H302	Nociv în caz de înghițire.
Acute Tox 4	Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4.
H312	Nociv în contact cu pielea.
Acute Tox 4	Toxicitate acută (dermică), categoria de pericol 4.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3, iritarea căilor respiratorii.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3

Explicare prescurtări și acronime

PBT	Substan ă chimică Persistentă, Bioacumulativă, Toxică
vPvB	Substan ță chimică foarte Persistentă, Foarte Bioacumulativă
DNEL	Nivel derivat fara efect.
PNEC	Concentrația Fără Efect Previzibilă
ADN	Prevederile Europene privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Ape Continentale
ADR	Acordul European privind Transportul Internațional Rutier de Mărfuri Periculoase

Loft Beton

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. **2020/878**

TAE	Toxicitate Acută Estimată
FBC	Factor de Bioconcentrație
CAS	Serviciul de Catalogare al Chimicalelor
CLP	Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr.1272/2008]
CSA	Evaluare privind Siguranța Chimică
CSR	Raport privind Siguranța Chimică
DMEL	Nivel Efect Minim Derivat
DNEL	Nivel Fără Efect Derivat
EINECS	Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente pe piață
ES	Scenariu de Expunere
specificare EUH	specificare privind pericolul specifică CLP
EWC	Catalog European pentru Deșeuri
GHS	Sistem Global Harmonizat al Clasificării și Etichetării Chimicalelor
IATA	Asociația Internațională a Transportului Aerian
IMDG	Internațional Maritim Mărfuri Periculoase
LogPow	logaritm al octanolului/coeficient al partiției apei
MARPO	Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării provenite de la Nave, 1973 așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare marină)
OECD	Organizația pentru Cooperarea Economică și Dezvoltare
REACH	Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Interzicerea Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]
RID	Regulamentul privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase
SVHC	Substanțe de Foarte Mare Îngrijorare
VLA	Medie cântărită în timp
UN	Națiunile Unite
UVCB	Substanță de hidrocarbură complexă
COV	Compus Organic Volatil

Școlarizare

Înainte de a începe lucrul cu produsul utilizatorul trebuie să citească normele de protecție și igienă a muncii privind modul de manipulare a substanțelor chimice și în special trebuie efectuate școlarizări pentru locul de muncă.

VERSIUNE: 2.0

Modificări în secțiuni: 1-16