

GCL 2-50 C	
GCL 2-50 C (EAN)	0 601 066 G00 (3165140865579), 0 601 066 G01 (3165140865586), 0 601 066 G02 (3165140865593), 0 601 066 G03 (3165140865609), 0 601 066 G04 (3165140865616), 0 601 066 G08 (3165140995153), 0 601 066 G70 (3165140888981), 0 601 066 G71 (3165140888998)
Alocare mailing	Holz
Alocare mailing	Stein
Alocare mailing	Metall
Subdiviziune categorie de produse	Nivelă laser multifuncțională
Poziționare	Funcții inteligente pentru productivitate maximă
Avantajul utilizatorului incl. Argument	Combi-nația de conexiune Bluetooth® și aplicație Levelling Remote permite reglarea de la distanță a sculei, prin intermediul smartphone-ului
	Dual Power Source permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât și a bateriilor alcaline standard pentru flexibilitate sporită
	Aliniere precisă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală centrate cu RM 2 manual sau RM 3 motorizat
Alte avantaje	Linii laser orizontale și verticale, precum și două puncte de verticală centrate, cu vizibilitate optimă
	Utilizare diversificată cu suport rotativmultifuncțional pentru o varietate de posibilități de prindere
	Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fără receptor)
	Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (opțional)
	Dispozitivul de blocare a pendulării permite transportul în condiții de siguranță
Domeniu de lucru	20 m
Domeniu de lucru cu receptor	50 m
Precizie de nivelare	± 0,3 mm/m
Domeniu de autonivelare	± 4°
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54
Filet stativ	1/4"
L-BOXX, componentă specială a sistemului	+
Litiu-ion, componentă specială a sistemului	+
0 601 066 G00	
0 601 066 G01	
0 601 066 G02	
0 601 066 G03	
0 601 066 G04	
0 601 066 G08	
0 601 066 G70	
0 601 066 G71	