


Parchet pentru montare plutitoare, clasa de trafic conform EN 16511: Clasa 32



Pentru spații rezidențiale cu trafic intens



Pentru parchet supus traficului intens în spații comerciale



DIMENSIUNI

	grosime	4,0 mm · gmax - gmin ≤ 0,50 mm		
dimensiuni	lungime	1280 mm · Lmax - Lmin ≤ 0,50 mm		
	lățime	192-295 ± 0,10 mm · lmax - lmin ≤ 0,20 mm		
profil	latura longitudinală	1 clic 2go pure	latura transversală	1 clic 2go pure
uluc	latura longitudinală		latura transversală	

TOLERANȚĂ

perpendicularitate	EN 16511	≤ 0,20 mm
liniaritatea canturilor	EN 16511	≤ 0,30 mm / m
planeitate transversală	EN 16511	concav: ≤ 0,15% · convex: ≤ 0,20%
planeitate longitudinală	EN 16511	concav: ≤ 0,50% · convex: ≤ 1,00%
rosturi între elemente	EN 16511	medie: ≤ 0,15 mm · max: ≤ 0,20 mm
diferență de înălțime între elemente	EN 16511	medie: ≤ 0,10 mm · max: ≤ 0,15 mm

ÎNCERCARE

rezistența la abraziune metoda B	EN 16511	≥ 3000 de cicluri	
rezistența la impact	EN 16511	≥ 1200 mm	
rezistența la microzgârieturi	EN 16511	≤ MSR-A3	
rezistența la pete	grupa 1 & 2	clasa 5	
	grupa 3	clasa 4	
încercarea cu scaun cu role	EN 16511	nicio modificare a aspectului după 25.000 de cicluri	
efectul unui picior de mobilă	EN 16511	nicio deteriorare vizibilă	
umflare în grosime	EN 16511	nicio umflare	
indentare reziduală	EN 16511	≤ 0,20 mm	
rezistența la modificarea culorilor	EN 20105-B02	scala lânii albastre	6
	EN 20105-A02	scala de gri	≥ 4
forța îmbinării	EN 16511	latura longitudinală	≥ 1,0 kN/m
		latura transversală	≥ 1,5 kN/m
stabilitate dimensională	EN 16511	≤ 0,25 %	

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

emisia de formaldehidă	EN 717-1	clasa E1, fără formaldehidă, fără emisie
------------------------	----------	--

COMPORTAMENT FIZIC

comportamentul la incendiu	EN 13501-1	Bfl-s1
rezistența la alunecare	EN 13893	DS
rezistența termică	EN 12667	0,008 (m ² K)/W
conductivitate termică	EN 12667	0,427 W/(m*K)

Fișa tehnică este actualizată periodic pentru a respecta standardele tehnologice noi.
Prezenta versiune înlocuiește toate versiunile anterioare, precum și toate versiunile nedatate.
Prezenta versiune este aplicabilă începând cu data elaborării. Versiunea 01/2022