

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1201, rev1

Data rev: 13.09.2023



SPOR VILLA AQUA TERASE

DESCRIERE PRODUS

SPOR Villa Aqua Terase este un produs pe baza de emulsie apoasa de copolimeri acrilici si aditivi speciali pentru suprafete interioare/exteroare din lemn.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Formula EVO®: produs cu proprietati sporite de protectie a lemnului la intemperii, raze UV si trafic.
- Formeaza pelicula rugoasa, antiderapanta - contine particule antiderapante.
- Se poate nuanta in sistemul Policolor ArtColor.
- Pana la 7 ani protectie, in functie de conditii climatice, suport, mod de pregatire si aplicare, numar de straturi. Pentru improspatarea suprafetelor si prelungirea duratei de viata se recomanda reacoperirea la 2-3 ani.

DOMENII DE UTILIZARE

SPOR VILLA AQUA TERASE este un lac pe baza de apa, utilizat la impregnarea si protejarea eficienta si de durata a podelelor, teraselor, scarilor, pontoanelor din lemn, parchetului si dusumelilor, conferind protectie excelenta a lemnului împotriva intemperiiilor si a razelor solare prin formarea unui strat antialunecare, impermeabil la apa.

MOD DE UTILIZARE

Condiții de aplicare

Temperatură mediu: 10-30°C

Umiditate relativă mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Umiditate suport lemn: max12%

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C.

Pregătirea produsului:

- produsul se omogenizează în ambalajul original.
- dacă este necesar, produsul se poate dilua cu 5% apă.

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- suprafața trebuie să fie compactă, curată, fără urme de praf sau uleiuri, netedă și uscată.
- suprafețele noi din lemn se impregnează cu un strat de SPOR VILLA Yacht Impregnant pe baza de apă. După uscarea grundului, se aplică 2 straturi de lac incolor/colorat;

Pentru o finisare colorată, lacul se poate nuanța computerizat în sistemul Policolor Artcolor. Produsul se aplică folosind rola sau pensula.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat se curată cu apă înainte și după utilizare.

CONSUM SPECIFIC & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 10 m²/litru/strat pentru lemn finisat; 5 m²/litru/strat pentru lemn nefinisat.

Număr de straturi recomandate: 2. Al doilea strat se aplică după 3-4 ore de la uscarea primului strat.

Timp de uscare completă: 24 de ore, în funcție de temperatură și umiditate.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
<u>Produs lichid</u>			
Aspect	-	Lichid omogen	vizual
Densitate	g/cm ³	1±0.05	SR EN ISO 2811-1
Timp de scurgere cupa Ø 6 (23±0,5)°C, min	sec	30	SR EN ISO 2431
<u>Película</u>			
Aspect		Película transparentă ușor rugoasă	vizual

MBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje metalice: 2,5L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C.
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea produsului este de 36 luni de la data inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

A se consulta Fișa cu date de Securitate a produsului!



COV limita UE g/l;cat.A/e 130 (2010);
COV Produs, max. g/l:130.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametri tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

