

<b>CE</b>
21
Holcim (Romania) SA Bucuresti, Calea Floreasca 169 A, cladirea B, etaj 7, sectorul 1
TectorPlast Tencuială 155
DoP nr. CPR - 02- MT
SR EN 998-1:2016 Mortar performant industrial uscat, de uz general, CS II, pentru tencuire interioara / exterioara

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR - 02 - MT

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**  
*TectorPlast Tencuială 155*
- Utilizari preconizate:**  
*pentru tencuire pereti interioari si exteriori, tavane si fatade, inclusiv în spatii cu umiditate ridicata precum bai si bucatarii*
- Fabricant:**  
*Holcim (Romania) SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca 169 A, cladirea B, etaj 7, sectorul 1*
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței:** *sistem 4*
- Standard armonizat:** *SR EN 998-1:2016*

### 6. Performanțe declarate

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificația tehnica armonizata
Clasificare	GP - CS II - Wc1	SR EN 998-1: 2016
Rezistența la compresiune la 28 zile	CS II	
Aderența la suport	> 0,08 N/mm <sup>2</sup>	
Conductivitate termica (λ)	0,43 W/mK (valoare tabelara pentru P=50%)	
Permeabilitate la vaporii de apa (μ)	5/20	
Absorbția de apa	Wc1	
Conductivitate termica λ 10, uscat	≤1,00 W/(mK) (ptr. P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț/dezghet)	NPD	
Reacția la foc	Clasa A1	
Emisii de substanțe periculoase [%] : -Continut de crom hexavalent <sup>1</sup>	Max 0,0002	

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.**

**Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

*Gheorghe Iordache – Manager Terminal*

**In: Bucuresti    la: 28.07.2021**

<sup>1</sup> Informatii suplimentare in Fisa cu Date de Securitate (public disponibilă pe [www.holcim.ro](http://www.holcim.ro))