

Model:	AC9000C (COLD DESIGN +)	AC9000CH (TEMP DESIGN +)
Capacitatea nominală de răcire ($P_{\text{nominală de răcire}}$)	2,663 kW	2,663 kW
Capacitatea nominală de încălzire ($P_{\text{nominală de încălzire}}$)	N/A	2.084 kW
Puterea nominală de intrare pentru răcire (P_{EER})	1,022 kW	1,022 kW
Puterea nominală de intrare pentru încălzire (P_{COP})	N/A	0,860 kW
Rata nominală de eficiență energetică (EERd)	2,61	2,61
Coeficientul nominal de performanță (COPd)	N/A	2,42
Puterea consumată în modul fără termostat (P_{TO})	N/A	N/A
Consumul de energie în modul de așteptare (P_{SB})	0,53 W	0,53 W
Consumul de energie electrică la aparate cu țeavă simplă/dublă ($Q_{\text{DD}}, Q_{\text{SD}}$)	Răcire: $Q_{\text{SD}}: 1,023 \text{ kWh/h}$	Răcire: $Q_{\text{SD}}: 1,023 \text{ kWh/h}$ Încălzire: $Q_{\text{SD}}: 0,860 \text{ kWh/h}$
Nivel de presiune sonoră (L_{WA})	61,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Potențial încălzire globală (GWP)	3 kgCO ₂ eq.	3 kgCO ₂ eq.