

BISON® CONCRET SEALANT

Etanseizant pentru beton



DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanșeizant de calitate superioară pentru repararea și umplerea crăpăturilor de mari dimensiuni și îmbinărilor largi din beton și ciment. Are capacitate de umplere, este indicat pentru interior și exterior și este rezistent la intemperii.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru repararea crăpăturilor largi și îmbinărilor de mari dimensiuni din peretii (de beton) atât de la interior cât și de la exterior. Ideal pentru repararea îmbinărilor din peretii vechi. Aderența excelentă la multe tipuri de materiale de construcții precum beton, zidărie și piatră. Nu este indicat pentru lipirea bitumului, polietilenei, polipropilenei și PTFE.

PROPRIETĂȚI

- aderența excelentă la ciment, beton, piatră
- pentru uz interior și exterior
- poate fi vopsit
- nu se contractă
- culoare: gri
- poate fi sablat

PREGATIREA

Temperatura de aplicare: cuprinsă între +5°C și + 40°C

Pregătirea suprafețelor: suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf.

Unelte necesare: aplicați utilizând un pistol pentru silicon sau Bison Power Pistol. Pentru deschiderea cartusului și pentru netezirea etanșeizantului utilizați **Spatula multifuncțională** (Bison Silicone Multi Tool). Pentru netezirea îmbinărilor mai largi utilizați un cutit pentru chit.

APLICARE

Consum specific: 1 cartus pentru 6.4m, dimensiunea îmbinării 8x6mm

Instrucțiuni de utilizare:

Tăiați varful de plastic deasupra filetului, atașați aplicatorul din plastic și tăiați la dimensiunea dorită. Utilizați pistolul pentru silicon pentru a manevra tubul. Asigurați-vă că dimensiunea îmbinării este de minim 6mm și maxim 18mm. Aplicați etanșeizant uniform în îmbinare, apoi în timp de 10 minute apăsați și neteziți cu ajutorul unui cutit pentru chit umezit sau cu ajutorul Spatulei multifuncționale Bison. Nu aplicați pe pereții expuși complet luminii solare pe durata aplicării. Acest lucru poate avea efecte negative asupra rezultatului final. Nu este indicat pentru îmbinări de dilatație. În câteva ore etanșeizantul va fi impermeabil la apă și intemperii.

Pete/reziduuri: După 10 minute curățați petele de-a lungul îmbinării cu o perie sau cu un burete umezit.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: bună

Rezistență la intemperii: bună

Rezistență la temperaturi cuprinse între: - 15°C și +50°C

Rezistență la radiații UV: bună

Rezistența la mușcături: zero

Comportamentul la vopsire: bun

Elasticitate: zero

Capacitate de umplere: bună

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

DATE TEHNICE

Baza: dispersie polimerica
Culoare: gri
Vascozitate: pasta
Conținut solid: aprox. 85%
Densitate: aprox 1,65 g/cm³

PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației. Perioada limitată de valabilitate după deschidere. A se păstra închis foarte bine în spații uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro