



PRODUSUL: Stingator cu pulbere, portabil, 3 kg, model P3-20

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Substanta de stingere	Pulbere ABC 20 ZX PD Standard N aspect: pulbere de curgere libera, fina, de stins incendii din clasa ABC
Gaz propulsor	Azot
Cantitatea nominala de substanta	3 kg
Capacitatea recipientului	3,75 l +/- 0,05
Presiunea nominala min/max	16-18,8 bari
Presiunea de incercare a recipientului	27 bari
Ansamblu stingator	Desen nr.: GEF/EN-3P-00
Corp stingator	Desen nr.: TB/EN/P-3P-00
Robinet refulare substanta de stingere	Desen nr.: ZX-2B-07-00 A
Furtun de refulare	Desen nr.: HD-BP-3K
Indicator de presiune	Desen nr.: LH-3323; 23A038
Material corp	Otel ambutisat
Diametru corp	130 +/- 2 mm
Inaltime stingator	454 +/- 5 mm
Masa stingator (cu incarcatura)	5,10 kg
Forma stingator	Cilindrica

CARACTERISTICI DE UTILIZARE

Presurizare pentru utilizare	Presurizat permanent
Stingere	Focar 13A 55B
Temperatura de lucru	-30 grade C pana la +60 grade C

DOMENII DE UTILIZARE

Adecvat pentru utilizare la echipamentele electrice sub tensiune pana la 1000 V de la o distanta de 1m.

S.C. IASISTING GRUP S.R.L.

Nr. înreg. Reg.Com: J22/1458/2011 CIF RO28957564

Punct de lucru: Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46-48

Sediul social: Municipiul Iași, Trecătoarea Vișan, nr. 35B, camera 1

Tel. +40 232 237 515, Fax: +40 232 255 232

e-mail: office@iasisting.ro

www.iasisting.ro

ECHIPAMENTE ȘI SERVICII

SITUAȚII DE URGENȚĂ
SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ



MARCARE *siguranța pe primul loc*

Marcarea stingătorului trebuie să cuprindă informații impuse conform SR EN 3-7:2004 + A1:2007

Fiecare stingător trebuie prevăzut cu o etichetă. Eticheta trebuie amplasată astfel încât să poată fi citită clar pentru partile 1, 2, 3, 4 și 5.

Partea 1 cuprinde :

- **Denumirea de producător a modelului**
- Cuvintele stingător de incendiu sau stingător plus agent
 - **STINGATOR P3-20**
- Tipul produsului de stingere
 - **3 kg pulbere ABC 20 ZX PD Standard N, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co., Ltd**
- Indicația pentru focar/ focarele- tip care pot fi stinse de stingător
 - **13A 55B**
- Instrucțiuni pentru utilizare, care trebuie să includă una sau mai multe pictograme, fiecare însoțită de o explicație
- Pictogramele reprezintă tipurile de incendii

Partea 3 cuprinde:

- Informații referitoare la orice restricții sau pericole în utilizare, în particular, în legătură cu toxicitatea sau riscul electric

Partea 4 cuprinde:

- Instrucțiuni pentru reîncărcare după orice utilizare, pentru verificarea periodică și pentru a utiliza produse și piese de schimb în conformitate cu modelul certificat
- Identificarea agentului de stingere a gazului propulsor
- Numărul legat de certificarea stingătorului
- Denumirea de producător a modelului
- Limitele de temperatură
- Avertizare împotriva riscului de îngheț, dacă este cazul
- Referința la EN

Partea 5 cuprinde:

- Numele și adresa producătorului
- Anul producției

AMBALARE

Fiecare stingător se ambalează după 3 zile de la presurizare cu o cutie de carton.

DEPOZITARE

Stingătoarele cu pulbere, portabile, 3 kg, model P3-20, se depozitează în spații curate și uscate la temperaturi cuprinse între - 30° + 60°C.

S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.

Nr. înreg. Reg.Com: J22/1458/2011 CIF RO28957564

Punct de lucru: Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46-48

Sediul social: Municipiul Iași, Trecătoarea Vișan, nr. 35B, camera 1

Tel. +40 232 237 515, Fax: +40 232 255 232

e-mail: office@iasisting.ro

www.iasisting.ro

ECHIPAMENTE ȘI SERVICII

SITUAȚII DE URGENȚĂ
SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ