



BOOMERANG

Kleuren	Coloris	Farben	Colours
7 colours			
1413 Berber		1422 Blue/Beige	
1418 Cognac		1445 Aqua	
1426 Grey		1458 Red	
1429 Charcoal			

Fabricagemethode

Getuft 5/32" lussen pool

Pool Samenstelling

100% polypropylene

Tuftdoek

Geweven PP

Rug

A.B. + Vlies

Poolgewicht

ca. 380 gr/m².

Oppervlak poolgewicht

ca. 260 gr/m²

Totaalgewicht

A.B. : ca. 1343 gr/m².

Vlies : ca. 1385 gr/m².

Poolhoogte

ca. 3,5 mm.

Totale hoogte

A.B. : ca. 5 mm.

Vlies : ca. 7 mm.

Aantal noppen

ca. 120.960/m².

Breedte

400 cm. + 500 cm.

Lichtechtheid

ISO 105 B02: 5 tot 8

Waterrechtheid

EN 1307, annex F: 5

Brandklasse

A.B. : Efl (EN13501-1)

Vlies : Efl (EN13501-1)

Warmte doorlaat weerstand

0,120 m² K/W

Geluidsisolatie

10,0 dB

Bijzonderheden

Méthode de fabrication

Tuftée 5/32" bouclé

Composition du velours

100% polypropylene

Support

Tissé PP

Dossier

A.B. + Feutre

Poids du velours

ca. 380 gr/m².

Poids de surface

ca. 260 gr/m²

Poids total

A.B. : ca. 1343 gr/m².

Feutre : ca. 1385 gr/m².

Hauteur du poil

ca. 4 mm.

Hauteur total

A.B. : ca. 5 mm.

Feutre : ca. 7 mm.

Nombre de points

ca. 120.960/m².

Largeur

400 cm. + 500 cm.

Résistance à la lumière

ISO 105 B02: 5 à 8

Résistance à l'eau

EN 1307, annex F: 5

Classement feu

A.B. : Efl (EN13501-1)

Feutre : Efl (EN13501-1)

Résistance thermique

0,120 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact

10,0 dB

Caractéristiques

Herstellungsverfahren

Getufted 5/32" Schlinge

Polmaterial

100% polypropylene

Trägermaterial

PP Gewebe

Rückenausrüstung

A.B. + Vlies

Polgewicht

ca. 380 gr/m².

Polschicht gewicht

ca. 260 gr/m²

Gesamtgewicht

A.B. : ca. 1343 gr/m².

Vlies : ca. 1385 gr/m².

Polhöhe

ca. 4 mm.

Gesamthöhe

A.B. : ca. 5 mm.

Vlies : ca. 7 mm.

Noppenzahl

ca. 120.960/m².

Breite

400 cm. + 500 cm.

Lichtechtheit

ISO 105 B02: 5 bis 8

Wasserechtheit

EN 1307, annex F: 5

Brandverhaltensklasse

A.B. : Efl (EN13501-1)

Vlies : Efl (EN13501-1)

Wärmedurchlasswiderstand

0,120 m² K/W

Trittschalldämmung

10,0 dB

Besonderheiten

Manufacturing process

Tufting 5/32" loop-pile

Pile content

100% polypropylene

Primary backing

Woven PP

Secondary backing

A.B. + Felt

Pile weight

ca. 380 gr/m².

Surface pile weight

ca. 260 gr/m²

Total weight

A.B. : ca. 1343 gr/m².

Felt : ca. 1385 gr/m².

Pile height

ca. 4 mm.

Total height

A.B. : ca. 5 mm.

Felt : ca. 7 mm.

Number of knots

ca. 120.960/m².

Width

400 cm. + 500 cm.

Light fastness

ISO 105 B02: 5 to 8

Water resistance

EN 1307, annex F: 5

Fire Class

A.B. : Efl (EN13501-1)

Felt : Efl (EN13501-1)

Thermal resistance

0,120 m² K/W

Sound insulation


10,0 dB

Characteristics

AB



Felt



Timzo tufting Industry BV

8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)

Tel. 0031 (0)383854477

Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)

Email: carpets@timzo.nl

Online: www.Timzo.nl