

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**Nr. **PSYMM23**

1. Cod unic de identificare al produsului tip: **Pavele din beton vibropresat - SYMM 23 (Mirage)**.
2. Utilizare preconizată: **Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică.**
3. Fabricant: Sediul social: **SC SYMMETRICA SRL, comuna Verești, sat Verești nr. 27, județul Suceava**, Punct de lucru: **Fabrica Brașov, Localitatea Prejmer, Str. Paris, Nr. 17, Parc Industrial Prejmer, Jud. Brașov, România.**
4. Reprezentant autorizat: **nu este cazul.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței: **sistem 4.**
6. a. Standard armonizat: **SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006.**

Organism notificat: **nu se aplică.**

**Produsul este certificat conform Certificat de Conformitate Nr 50 P / 16.03.2020 de către RINE SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE cu adresa: str. Leonte Anastasievici, nr. 4D, sector 5, București.**

7. Performanțe declarate:

<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanță declarată</b>	<b>Specificația tehnică armonizată</b>
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Emisia de azbest	Nu conține azbest.	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la rupere	Minim 3,6 MPa, Conformă.	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la alunecare/derapare	Nu este cazul	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Conductivitatea termică	Nu este cazul	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp.	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la acțiunea factorilor climatici – absorbția de apă	Maxim 6 %, Clasa 2, Marcaj B	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la acțiunea factorilor climatici – pierderea de masă după încercarea la îngheț-dezgheț	Maxim 1 Kg/m <sup>2</sup> , Clasa 3, Marcaj D	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la abraziune	Maxim 18000mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup> , Clasa 4, Marcaj I	SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006

8. Documentația tehnică specifică: **nu este cazul.**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către Zamfir Cristian – Responsabil controlul producție fabrica Prejmer.

Prejmer 03.04.2020

Semnată:

