

NEW



Releele de protecție sunt special concepute pentru a proteja echipamentele electrice industriale și de uz casnic împotriva oscilațiilor de tensiune. Dispozitivele controlează parametrii din rețelele electrice monofazate și întrerupe alimentarea consumatorilor în cazul în care valoarea tensiunii depășește limitele setate de utilizator. Dispozitivul conectează sarcina în mod automat după revenirea la tensiunea normală.

DigiTOP

CARACTERISTICI DE BAZĂ:

- ✓ monofazic
- ✓ **True RMS**
- ✓ setări digitale de modificare a parametrilor
- ✓ afișajul valorii de tensiune curentă
- ✓ **afișajul temperaturii de funcționare**
- ✓ indicarea tensiunii după ultima oprire
- ✓ pornirea automată a curentului după normalizarea tensiunii
- ✓ **funcționează împreună cu generatoarele**
- ✓ **două moduri de funcționare: Standard (50Hz) și Auto (frecvența variabilă)**
- ✓ **funcția de blocare automată a butoanelor**
- ✓ funcția de resetare a parametrilor din fabrică
- ✓ posibilitatea de calibrare a valorii voltmetrului
- ✓ **afișaj alb cu posibilitatea setării nivelului de luminozitate**
- ✓ **funcția "Auto" pentru timpul de întârziere al întreruperii**
- ✓ ocupă doua module în tabloul electric
- ✓ **carcasă rezistentă la șocuri mecanice**
- ✓ design modular pentru montarea pe șina OMEGA (șina DIN 35mm)

Noul model este disponibil în versiunile 25A, 32A, 40A, 50A și 63A.

