

Tel: 0040 - 258/710 161 / 0040 - 258/711 421 / Fax: 0040 - 258/711 490

E-mail: office@stratuscom.ro, www.placaj.com

Str. Gheorghe Baritiu, nr 36, Blaj, 515400, judetul Alba, Romania

Reg. Com. J01/ 752/06.11.2009, CUI: RO26195011

FISA TEHNICA

PRODUSUL: PLACAJ DIN FAG UTILIZAT PENTRU LUCRARI DE INTERIOR

STANDARD DE PRODUS : STAS 1245-90

Nr crt	CARACTERISTICI si Standard de metoda	U/M	VALORI PREVAZUTE
1	Dimensiuni	mm	- Lungimi : 2000; 2200; 2440; 2500 - latimi: 1220; 1250 - grosimi : 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 18,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0 .
2	Disponerea in straturi		dupa sensul fibrelor straturilor exterioare, se clasifica in : - placaj longitudinal si - placaj transversal
3.	Umiditate la livrare SR EN 322	%	max.12
4.	Tipul de incleiere SR EN 120	I20	Cu rasini ureoformaldehydici I20
5.	Rezistenta incleierii la forfecare in stare uscata SR EN 314-1	N/mm ²	min. 1,8
6.	Rezistenta incleierii la forfecare in stare umeda SR EN 314-1	N/mm ²	min. 0,8
7.	Continut de formaldehida libera-Clasa E1 SR EN 120	mg/100g	max.8
8.	Toleranta la grosime SR EN 324-1 -pentru grosimile; 3,0; 4,0; 5,0 -pentru grosimile; 6,0; 8,0; 10,0 -pentru grosimile 12,0; 15,0; 18,0; 20,0	mm mm mm	± 0,3 ± 0,4 ± 0,6
9.	Abateri limita pentru lungime si latime SR EN 324-1	mm	± 5
10.	Toleranta la perpendicularitatea laturilor SR EN 324-2	mm/m	2
11.	Toleranta la rectilinitatea marginilor SR EN 324-2	mm/m	3

INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

-Transportul placajului se face cu mijloace de transport acoperite, curate si uscate .

-Se recomandă ca pe timpul transportului, placajul să fie așezat orizontal, în stive, pe specificații, iar manipulările să fie făcute cu mijloace mecanizate .

-Stivele așezate în mijloacele de transport vor fi consolidate în vederea evitării deteriorării plăcilor .

INSTRUCTIUNI DE PASTRARE A: PLACAJULUI PENTRU LUCRARI DE INTERIOR :

-Placajul trebuie sa fie depozitat în încăperi închise și uscate, așezat în stive după calitate, format și grosime.

-Stivuirea se face în poziție orizontală, pe platforme plane la o înălțime de 15 cm de la sol sau pe rigle de aceeași înălțime așezate la o distanță de minim 600 mm între ele și pe aceeași direcție verticală sau la o înălțime egală cu cea a paletelor .

COMPARTIMENT CALITATE,