

D25614K-QS

Ciocan rotopercutor de 45 mm SDS-Max

Selling Propositions(ro)

- Ideal pentru realizarea găurilor cu diametru cuprins între 12 i 45 mm pentru ancorare, fixare i pătrunse în beton i zidărie. Găurire cu carote de până la 150mm
- Designul liniar ergonomic, compact i subire maximizează controlul i oferă acces uor la spaii închise
- Mod de oprire a rotaiilor cu comutator blocabil pentru dăltuire
- Performană i protecție: vibraii reduse de 8.9m/s², reducând la minimum oboseala utilizatorului
- Un sistem antirotaie detectează pierderea controlului asupra sculei i reacionează prin întreruperea imediată a alimentării
- Control electronic al vitezei i al impactului
- Indicatoare de notificare pentru uzura periilor i întreținere

Standard Equipment(ro)

- Mâner lateral cu mai multe poziii (1)
- Valiză de transport rezistentă la condiii grele (1)

Warranty specifications(ro)

Specifications(ro)	
Capacitate maxima de gaurire (beton)	45.0 mm
Energie de impact (EPTA 05/2009)	10.5 J
Cadenta (lovituri/minut)	1450-2900 bpm
Turatie in gol	190-380 rpm
Sursa putere	Cu fir
Putere nominala	1350 W
Sistem de prindere	SDS-Max
Control vibraii	Yes
Sistem anti-rotaie	Yes
Cuplaj	Yes
Compatibil cu soluie pentru praf	Yes
Perform and Protect	Yes
Mandrină cu schimbare rapidă	No
Mod găurire ciocan	Yes
Mod criblură	Yes
Doar mod rotaie	No
Capacitate maxima de gaurire (carota)	125.0 mm
Greutate	7.8 kg
Inaltime	293.0 mm
Lungime	521.0 mm
Latime	112.0 mm
Vibratie mana/ brat - gaurire cu percutie in beton	8.9 m/s2
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.5 m/s2
Vibratie mana/ brat - dalta	9.0 m/s2
Aproximativ K 2 (Vibratii)	1.5 mm
Intensitate sonora	93.0 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	3.0 dB(A)
Intensitate acustica	104.0 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	3.0 dB(A)