

SOUDAGUM LM

Revizuire: 25/01/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) N°305/2011

Pag

| 1

Nr. referință: 230976

Cod unic de identificare al tipului de produs:

SOUDAGUM LM

Furnizat de producătorul aplicației sau utilizării prevăzute a produsului în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Produs impermeabil la apă aplicat lichid de dispersie, cu capacitate îmbunătățită de a legături fisurilor la temperatură scăzută (-5°C).

Tip: DM**Clasa: O1**

Numele, marca înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului, cerute în conformitate cu articolul 11 alineatul (5):

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgia**

După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat, al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu se aplică

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței construcției produsul menționat în anexa V:

Sistemul 3

Organismul notificat:

ZAG, NB 1404 a efectuat Determinarea tipului de produs în cadrul sistemului 3.

În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție acoperit de standardul armonizat:

EN 14891:2017 Produse lichide impermeabile la apă pentru utilizare sub plăci ceramice lipite cu adezivi

În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană:

Nu se aplică

SODAGUM LM

Revizuire: 25/01/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) N°305/2011

Pag

|2

Performanta declarata:

Caracteristici esențiale determinate în conformitate cu tehnica armonizată specificații EN 14891:2017	Performanță
Rezistența inițială de aderență la tracțiune	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la tracțiune după contactul cu apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la tracțiune după îmbătrânirea termică	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la tracțiune după ciclurile de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la tracțiune după contactul cu apa de var	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hidroizolarea	Fără penetrare
Capacitatea de a forma puntea fisurilor în condiții standard (23°C)	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$
Capacitatea de a forma puntea fisurilor la temperaturi joase (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$

Performanța produsului menționat la alineatele (1) și (2) este în concordanță cu proprietățile declarate la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la punctul 4.

Semnat în numele producătorului de:



Ing. W. Dierckx

Manager tehnic de produs

Turnhout, 25.01.2018