

QDENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Protector Loft Beton pentru pardoseli, băi și blaturi

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Protector Loft Beton pentru pardoseli, băi și blaturi creează un strat protector extrem de rezistent la zgârieturi și la impact. Ideal pentru băi, dușuri, podele și suprafețe de lucru. Lavabil, nu se decolorează și protejează permanent împotriva murdăriei

UTILIZAREA PRODUSULUI

Lacul este destinat utilizării ca strat protector pentru efectul Loft Beton. Nu se utilizează în cabine de duș din PVC.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Suprafețele trebuie curățate de orice impurități care împiedică aderența Protectorului, de exemplu, praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mucegai.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de luciu.
- ✓ Pentru aplicarea primului strat Protector, diluați o parte din produs cu 30% apă.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte : trafalet

Aplicați primul strat de strat de protecție, rapid și uniform, folosind un trafalet. Aplicați Lacul de protecție prin mișcări încrucișate pe o suprafață de aprox. 1-2 m², apoi neteziți imediat cu mișcări către lumină. După 4 ore, aplicați un al doilea strat, nediluat, în același mod. Nu aplicați straturi groase. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore. Spălați uneltele cu apă caldă după terminarea lucrului.

Atunci când se aplică în cabinele de duș, după ce stratul este complet uscat ($\pm$ 48 de ore), aplicați rosturi de silicon în colțurile cabinei și în jurul scurgerii. Lăsați să se usuce timp de 24 de ore. Protecția devine complet utilizabilă după 15 zile.

Notă: În zonele expuse la murdărie și apă, aplicați un al treilea strat.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 14.09.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobjeryce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

TIMPUL DE USCARÉ

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, Protectorul este uscat la atingere după aproximativ 4 ore. Straturile ulterioare trebuie aplicate după aproximativ 4 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

PARAMETRII TEHNICI

Compuși organici volatili (COV) în container Directiva UE 2004/42	Categoria A/e/FW: Valoarea limită UE: COV (cat A/e/FW) în container 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 65 g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm ³]	1,05 ± 2%
Grad de luciu PNC 81914:2002	mat
Numărul de straturi	1-3
Solvent	Apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 8m²/L într-un singur strat. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite și de metoda de aplicare.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

1 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 14.09.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzycze
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține 2-octil-2H-izotiazol-3-one și un amestec post-reacțiune de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3:1) și 1,2-benzoizotiazolin-3-one. Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita de COV (Cat. A/e/FW) în ambalaj 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 65 g/l de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 14.09.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl