

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

No: GZL FK06 1051B 20BT05

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: GZL FK06 1051B 20BT05
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Comunicațiile în spațiile de locuit și spațiile comerciale
3. Fabricant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: System 3
6. Standard armonizat: EN 14351-1:2006+A2:2016, Organism (organisme) notificat(e): 0757, 0402, 1235, 0199, 1644*
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	§	NB*
Rezistență la încărcare din vânt	clasă C3 ¹	4.2	0757
Rezistență la încărcare din zăpadă	4 mm toughened -16 mm - 4 mm float	4.3	
Reacție la foc	clasă C-s1,d0	4.4.1	0402
Performanță la foc exterior	NPD	4.4.2	
Etanșeitate la apă	clasă 9A	4.5	0757
Rezistență la șoc	clasă 3 ²	4.7	1235
Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță	passed	4.8	1235
Performanță acustică	31(-2;-5)	4.11	0199, EN14351-1, table B.1/B.2
Transmitanță termică ³	1.3 W/(m²K)	4.12	1644
Factor solar	0.46	4.13	0757
Transmitanță luminoasă	0.69	4.13	0757
Permeabilitate la aer	clasă 3	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - nicio performanță determinat, passed: reușit
* Organism (organisme) notificat(e): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>
¹ Pentru ferestre cu lățimea > 1140 mm sau înălțimea > 1398 mm: NPD
² Pentru ferestre cu lățimea < 780 mm sau înălțimea < 978 mm: NPD
³ Pentru dimensiunea de referință 1.23 x 1.48 m, 90° instalare, în conformitate cu EN 10077-1/2

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



Klaus Lorentzen, Vice President
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2026-05-11

 14		GZL FK06 1051B 20BT05 Comunicațiile în spațiile de locuit și spațiile comerciale		Standard armonizat: EN 14351-1:2006+A2:2016	
Caracteristici esențiale		Performanță		§	NB*
Rezistență la încărcare din vânt		clasă C3 ¹		4.2	0757
Rezistență la încărcare din zăpadă		4 mm toughened -16 mm - 4 mm float		4.3	
Reacție la foc		clasă C-s1,d0		4.4.1	0402
Performanță la foc exterior		NPD		4.4.2	
Etanșeitate la apă		clasă 9A		4.5	0757
Rezistență la șoc		clasă 3 ²		4.7	1235
Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță		passed		4.8	1235
Performanță acustică		31(-2;-5)		4.11	0199, EN14351-1, table B.1/B.2
Transmitanță termică ³		1.3 W/(m²K)		4.12	1644
Factor solar		0.46		4.13	0757
Transmitanță luminoasă		0.69		4.13	0757
Permeabilitate la aer		clasă 3		4.14	0757
NPD: No Performance Determined - nicio performanță determinat, passed: reușit					
* Organism (organisme) notificat(e): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/					
¹ Pentru ferestre cu lățimea > 1140 mm sau înălțimea > 1398 mm: NPD					
² Pentru ferestre cu lățimea < 780 mm sau înălțimea < 978 mm: NPD					
³ Pentru dimensiunea de referință 1.23 x 1.48 m, 90° instalare, în conformitate cu EN 10077-1/2					

