

S.C. PAMATE SRL

CERTIFICAT DE GARANTIE

Produs:USI INTERIOR/EXTERIOR

Factura /Bonul de vanzare

Data vanzarii.....

Termen de garantie:24 luni

Cumparator.....

Adresa.....

S-au predat instructiunile de utilizare,montare,intretinere,
toate accesoriile si s-au predat in stare buna de utilizare.S-a
verificat corectitudinea datelorinscise in prezentul CERTIFICAT
DE GARANTIE.

Vanzator: Am luat la cunostiinta de
precizarile facute de prezen-
tul certificat.
Semnatura..... Cumparator.....

Stimate cumparator, vamultumim pt alegerea facuta in achizi-
tionarea usilor de interior/exterior.

S.C. PAMATE SRL asigura garantia produsului mentionat
anterior cu conditia respectarii prescriptiilor prezentului
Certificat de Garantie,prescriptii in conformitate cu legile
romane in vigoare.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Nr.1

Noi S.C. PAMATE SRL cu sediul in Craiova ,str. Calea Bucuresti,
Nnr.22, bl. M18A,ap. 7,jud. Dolj,cu numarul de inmatriculare
in REG.COM. J16/65/2004,Cod Fiscal R16060513,asiguram,
garantam si declaram pe proprie raspundere,conform preve-
derilor art.5 din Hotararea Guvernului nr.1.022/2002 privind
regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,
ca produsul:USA DE INTERIOR/EXTERIOR,la care se refera
aceasta declaratie, nu pun in pericol viata,sanatatea,securita-
tea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului.

Administrator,
Paraschiv Marius-Mateo

Fisa de reparatii in perioada de garantie

NR DATA	CONSTAT. DEFECT	DATA PROGRAM	DATA TERM. REP.	SEMNATURA FURNIZOR	BENEF.

Unitatea service:
S.C. PAMATE SRL
CRAIOVA,CALEA BUCURESTI,NR.22,BL.M18A,AP.7,JUD. DOIJ
TEL:0766/450013
pamateind@yahoo.com
www.pamate.ro
Stimati cumparatori!Verificati daca certificatul de garantie a
fost completat exact cu toate datele cerute de producator.

CONDITII DE GARANTIE LA PRODUSUL:USA DE INTERIOR/EXTERIOR

Garantia este in conformitate cu O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor si Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Perioada de garantie acordata de producator este de 24 luni.

In cazul solicitarilor de reparatii in perioada de garantie,cumparatorul este obligat sa prezinte Certificatul de Garantie avand toate rubricile completate impreuna cu factura fiscala sau bonul de casa in original.

Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea usii si pana la data repunerii in folosinta. Deteriorarile de genul zgarieturi sau rupturi a elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunostinta vanzatorului in momentul achizitionarii,nu constituie obiectul garantiei.

Producatorul are obligatia sa efectueze operatiuni de reparatie asupra usii aflata in termenul de garantie, in 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. Garantia se asigura in cazul in care defectiunea se datoreaza unui defect de fabricatie.

Atentiei!Usile de interior nu pot fi montate in incaperi cu umiditate peste 65%. Ex.:baie cu aburi,saune, piscine,etc.

In cazul montajului in incaperi neincalzite ,cu umiditate mare sau cu ventilatie necorespunzatoare,poate interveni marirea volumului materialului,acesta neconstituind baza pentru reclamatie

Rezolvarea problemei poate fi facuta prin imbunatatirea ventilatiei.

Garantia nu cuprinde:
deteriorari mecanice si defecte exterioare cauzate de conditii de transport sau depozitare necorespunzatoare.

decolorari si umflari de umiditate excesiva din incaperile in care au fost montate produsele (montajul usilor de interior trebuie efectuat dupa terminarea lucrarilor de pardoseala si finisare a peretilor)

defecte cauzate de depozitarea necorespunzatoare a produselor in spatii de constructie. (murdarie cu tencuiala,vopsea,sipuma,etc,curatirea cu substante chimice agresive etc); defectelor de calitate datorate montajului necorespunzator/efectuat de persoane neautorizate, defectiunilor survenite in cazuri de forta majora in care producatorul nu are influenta(inundatii) deteriorarea naturala a produsului prin exploatarea acestuia;

Garantia se pierde in urmatoarele cazuri:
Ne reprezentarea la solicitarea reparatiei a Certificatului de Garantie impreuna cu factura fiscala sau bonul de casa in original.

Ne respectarea de catre cumparator a conditiilor de transport ,manipulare,montare si utilizare precizate de catre producator si de care cumparatorul aluat cunostinta.

Modificarea produsului,montarea in exterior si in spatii care pot produce condens.

Transportul
Usile se transporta in ambalajul din fabrica,rezemate pe toata suprafata lor.De asemenea pentru usile de interior ,pe timpul transportului trebuie evitat ca sa fie expuse la ger,caldura in exces sau apa.

Atentiei!Folia protectoare cu care este invelita usa nu o protejeaza si contra loviturilor. Prin urmare,trebuie sa aveti grija ca usa sa nu alunece deoarece exista posibilitatea deteriorarii.

Montajul

Recomandam montajul de catre echipe autorizate.

MONTAJUL TREBUIE EXECUTAT IN INCAPERI CU PERETI SI PARDOSELI FINISATE.

Este obligatoriu ca golurile din zid sa fie la un unghi de 90 de grade, in plan vertical si orizontal. Dupa ce golurile din perete sunt pregatite,cu un burghiu cu diametrul de 8,se executa in toc gaurile necesare pentru fixarea in perete iacca 1,5cm dedesuptul balamalei de jos si de sus si la mijlocul tocului.

Toata data pe cealalta parte atocului se executa gauri dedesuptul placii metalice de blocare a broaslei,iar jos si sus la acelasi nivel cu gaurile date dedesuptul balamalelor de la extremitatile tocului.

Dupa aceste operatiuni,se aseaza tocul in locul destinat in peretesi se fixeaza provizoriu la colturi sus si jos cu cateva pene din lemn astfel incat sa nu apara deformari ale tocului. Cu o nivela se verifica pozitionarea corecta pe verticala si orizontala,ntre toc si perete trebuie sa existe un spatiu de 1-2cm pe fiecare latura pentru a permite introducerea spumei.

Dupa ce v-ati asigurat de corectitudinea operatiilor de pana acum,prin gaurile realizate anterior in toc,cu ajutorul unui burghiu pentru beton sau zidarie,dupa caz,executati gaurile necesare pentru fixarea suruburilor/suruburilor cu diblu.Folositi suruburi corespunzatoare ca si lungime si tip de perete.Acestea se vor aseza in pozitie si se vor strange fara a se produce nicio deformare asupra ramei.

Se va verifica daca distanta dintre elementele verticale ale tocului in zona suruburilor de fixare si ambele diagonale sunt egale intre ele.In cazul in care nu exista egalitate insemna ca tocul nu este montat corect si sunt necesare masuri rectificative.Cu un dreptar din aluminiu sau lemn se va verifica daca tocul nu a fost deformat in zona mediana in momentul strangerii suruburilor de fixare in perete.

Daca tocul este in ordine , se poate trece la montarea foil de usa, inasa cu mare atentie pentru a nu misca tocul din pozitia corecta.

Se verifica daca usa se inchide,dupa care se va trece la aplicarea spumei conform recomandarilor facute de producatorul acesteia.Este indicat sa protejati tocul cu hartie autoadeziva. Se monteaza usa conform instructiunilor de mai sus.La terminarea procedurii de montaj,taiati surplusul spumei si dezlipiti banda autoadeziva.Masurati si taiati pervazele la dimensiuni potrivite,dupa care cu ajutorul siliconului si a cutitelor se monteaza pe cantul contratocului. Depozitarea

In cazul in care inaintea folosirii usii este necesara depozitareaei, rugam sa respectati urmatoarele recomandari:

tineti usa in pozitie orizontala sau verticala,interzedeaua rezemata astfel incat sa fie prevenita incovoierea usii(decl pe toata suprafata usii):

amplasati usa astfel incat sa fie evitata inscrierea directa a suprafetei si usa sa fie ferita de alte imperii(ploaie,ceata,vapori,grindina,zapada,ger,etc):

amplasati usa astfel incat sa nu fie expusa actiunii nemijlocite de dizolvanti organici sau alte substante chimice caustice,corosive sau volatile.
protejati suprafata usii impotriva fortarii(caderrea unui obiect greu etc).