

FISA TEHNICA nr. 71

Diluant S 509

Grupa: diluant pentru produse alchidice cu uscare la aer S 509 D005-1

Data:16/12/2021; Editia: 3; Revizia: 1

DESCRIERE PRODUS: amestec de solvenți pe baza de hidrocarburi, utilizat pentru diluarea grundurilor, lacurilor, emailurilor alchidice.

UTILIZARI TIPICE: Diluantul se adauga produselor in vederea realizarii vascozitatii de aplicare, conform recomandarilor specifice la urmatoarele produse:

-grunduri din seria 5062

-emailuri Evrika Seria 5044; emailuri Uzual Seria 5070; emailuri Seria 5046 .

Se poate utiliza si la intretinerea echipamentelor de vopsire (pensula, pistol de pulverizare), care au fost folosite la aplicarea produselor alchidice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1.	Aspect	-	lichid, omogen, transparent, fara impuritati mecanice	vizual
2.	Densitate relativa, la 20°C	g/ cm ³	0.78-0.80	SR EN ISO 3838
3.	Indice de refractie, 20°C	-	1.440-1.460	SR 7573

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Utilizarea diluantului pentru reglarea vascozitatii produselor se va realiza conform recomandarilor din fisele tehnice ale produselor.

Adaugarea diluantului se face sub agitare, care asigura o perfecta omogenizare a diluantului cu produsul. Omogenizarea se realizeaza cu miscari circulare pe verticala.

AMBALARE:

- In butoaie metalice de 4 kg, 50 Kg, 170 Kg, sau in PET- uri de 0,5 L si 0,9 L.

DEPOZITARE:

- In spatii curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi sub 30°C.

TRANSPORT:

- Cu mijloace de transport care nu permit expunerea produsului la radiatii solare și intemperii, conform prevederilor Acordului European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR)

TERMEN DE VALABILITATE:

60 luni, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA:

Diluantul S 509 D005-1 contine solvenți organici cu caracter nociv si inflamabil.

Pentru mai multe informatii consultati fisa cu date de securitate a produsului.

**NOTA:**

Aceste informații tehnice sunt transmise în vederea obținerii celor mai bune rezultate. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. În aceste condiții sunt necesare testarea produsului în condiții proprii de aplicare a beneficiarului precum și solicitarea sprijinului specialiștilor noștri. Recomandările și informațiile privind produsele sunt valabile numai atunci când acestea sunt depozitate, manipulate, aplicate și exploatate în conformitate cu Fișa tehnică a produselor Azur.

Produsele noastre sunt fabricate într-un sistem de management integrat calitate-mediul-sanatate și securitate în munca ISO 9001: 2015 ISO,14001:2015 și ISO 45001:2018.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului să consulte și să respecte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului, a cărei copie se livrează la cerere.