

AKE 40 S	
AKE 40 S (EAN)	0 600 834 600 (3165140465427), 0 600 834 630 (3165140476898)
Descriere scurtă produs	Putere mai mare, efort mai redus.
Caracteristici produs de TOP	Tăiere precisă: motor de 1.800 W și lanț de calitate superioară.
	Manevrabil: sistem SDS pentru schimbarea și întinderea ușoară a lanțului.
	Calitate: design robust pentru o durată de viață îndelungată.
	Foarte ușor și manevrabil
	Sistem SDS Bosch: schimbarea și tensionarea lanțului fără a avea nevoie de cheie
	Viteza lanțului 9 m/s pentru o putere optimă de tăiere
	Frână cu reacție foarte rapidă (Quick Stop)
	Construcție robustă pentru o durată de viață deosebit de îndelungată
	Mâner ergonomic pentru tăiere și doborârea arborilor
	Gheare din oțel pentru fixare strânsă și sigură
	Rezervor mare de ulei (200 ml) cu indicator al nivelului de umplere
	Bolț de prindere a lanțului din oțel
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău cu lanț
Puterea motorului	1.800 W
Lungime lamă	40 cm
Viteza lanțului	9 m/s
Grosime element de antrenare	1,1 mm
Lanț	Lanț cromat
Greutate (incl. lanț și lamă)	4,1 kg
Sistem SDS	+
Ungere automată	+
Frână cu reacție foarte rapidă (Quick Stop)	+
Nivel presiune sonoră	95 dB(A)
Nivel putere sonoră	103 dB(A)
Incertitudine K	1,2 dB
Nivel zgomot	Measured values for noise determined according to 2000/14/EC. The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 95 dB(A); Sound power level 103 dB(A). Uncertainty K= 1,2 dB.
Nivel presiune sonoră	87 dB(A)
Nivel putere sonoră	101 dB(A)
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 87 dB(A); Sound power level 101 dB(A). Uncertainty K= dB.
0 600 834 600	
0 600 834 630	