



DYNASIL® RENOWAL 500

Un preparat acid puternic, conceput pentru a îndepărta murdăria persistentă și încăpățânată.

Un agent de corodare concentrat și puternic pentru îndepărtarea murdăriei, rezistent la curățarea mecanică și la produsele de curățare. Poate fi utilizat pentru renovarea tuturor suprafețelor unde modificările structurale induse de corodare sunt acceptabile.



Foarte puternic și cu acțiune rapidă;

Auto-acționare;

Pentru utilizare în exterior;

DOMENIUL DE APLICARE

DYNASIL® RENOWAL 500 este conceput pentru curățarea suprafețelor din beton, piatră naturală (de exemplu, granit, gresie, calcar), tencuieli minerale și renovarea fațadelor vechi din cărămidă.

Notă: DYNASIL® RENOWAL 500 este eficient pe toate materialele, inclusiv pe cele rezistente la acizi. Nu utilizați pe suprafețe lustruite, glazurate sau acoperite, deoarece acest lucru le va mata. Nu se recomandă utilizarea pe gresie naturală, plăci ceramice sau clincher.

Specificații tehnice:

Densitate	ok. 1,2 g/cm ³
Valoarea pH-ului	ok. 1 (concentrat)
Aspect	Lichid, incolor
Solubilitate	Total în apă
Miros	abia perceptibil

EVALUAREA SUPRAFEȚEI

Evaluarea corectă a tipului de contaminare și selectarea agentului adecvat sunt esențiale pentru o acțiune eficientă. Pot fi necesari mai mulți agenți pentru a îndepărta contaminarea suprafeței din diverse surse. DYNASIL® RENOWAL 500 este conceput pentru a îndepărta contaminarea rezultată din acumulările atmosferice și industriale, precum și din uzura suprafeței. Contaminarea pe bază de plante (alge, mușchi, ciuperci, mucegai) trebuie îndepărtată cu DYNASIL® RENOWAL TOR.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DYNASIL® RENOWAL 500 este un concentrat conceput pentru a fi diluat cu apă într-un raport de 1:3-1:9. Raportul de diluție adecvat trebuie determinat pe baza testelor.

Înainte de a începe lucrul, umeziți suprafața cu apă. Aplicați produsul cu o pensulă sau o mătură.

Pe materiale alcaline precum betonul, marmura sau calcarul, produsul va spuma spontan din cauza unei reacții chimice, dizolvând depunerile. Odată ce reacția dispăre, suprafața poate fi frecată cu o pensulă sau spălată cu presiune. Pentru alte materiale, produsul poate fi lăsat să acționeze câteva minute după aplicare pentru a-i permite să acționeze singur. Înainte de frecare sau spălare cu presiune, clătiți bine suprafața cu apă curată. Pentru petele persistente și dificile, procedura de curățare poate necesita repetare de mai multe ori..

Notă: Nu amestecați și nu utilizați simultan cu alte preparate..

Notă: Protejați cu grijă toate suprafețele care nu sunt destinate curățării de stropi și contactul cu produsul, chiar și în timpul clătirii. Daunele cauzate de produs, de exemplu, la geamuri, sunt ireversibile.

Notă: În fiecare caz, este esențial să se efectueze un test preliminar de curățare pe o suprafață mică și să se evalueze efectul preparării asupra aspectului suprafeței..

RECOMANDĂRI

Suprafețele minerale pot fi protejate eficient împotriva murdăriei și a intemperiei prin utilizarea impregnărilor protectoare adecvate DYNASIL®.

EFICIENȚĂ

În funcție de diluție, tipul și intensitatea murdăriei, aproximativ 10-100 m² din 1 litru de concentrat.

AMBALAJ

Sticlă HDPE: 1000 ml (cutie de 12)

Recipient: 5000 ml (cutie de 4).)

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE CONSERVARE

A se păstra în recipiente bine închise la temperaturi între +5°C și +25°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Termen de valabilitate: minimum 36 de luni.

Ambalajul se poate „blocă” în timpul depozitării. Acesta nu este un defect și nu afectează proprietățile produsului..

