



DECLARATION OF PERFORMANCE (Declarație de performanță)

EU 305/2011

NO:013

1. Identification code of the product type / Codul de identificare a tipului de produs	ODE MEMBRAN SERIES / SERIA DE MEMBRANE ODE
2. Intended use/es / Utilizare(ări) prevăzută(e)	Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing of - EN 13707 Foi bituminoase ranforsate utilizate pentru impermeabilizarea acoperişurilor
3. Manufacturer/ Producător	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Turcia
4. Authorised representative / Reprezentant autorizat	Niciuna / Not applicable
5. Sistem(e) de AVCP / Sistem(e) pentru evaluarea şi verificarea invarianţei performanţei	System 2+, System 3 / Sistem 2+, Sistem 3
6a. Harmonized standard / Armonizat Standard Notified body/ies// Organism(e) notificat(e)	EN 13707:2004+A2:2009 <i>Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. NB 2184</i> <i>Organism notificat UE TEBAR Laboratories NB 2164</i>

7. Declared Performance/s Performanțe declarate

ODE MEMBRANE OPAL SERIES / MEMBRANA ODE SERIA OPAL							
Essential Characteristics / Caracteristici principale	Tolerance /Toleranță	OC 200	OC 300	OP 300	OP 400	OC 400 MIN	OP 400 MIN
Flexibility at Low Temperature /Flexibilitate la temperaturi scăzute (°C)	min (°C)	-5					
Tensile Properties / Proprietăți de tracțiune (N/50 mm)	%	300 / 200 (±50 %)	300 / 200 (±50 %)	600 / 400 (-30%, +∞)	600 / 400 (-30%, +∞)	300 / 200 (±50 %)	600 / 400 (±30 %)
Peel Resistance / Rezistența la separarea rastiurilor (N/50 mm)	±20 %	20	20	20 (-20%, +∞)	20 (-20%, +∞)	20	20
Shear Resistance / Rezistența la forfecare a articulației (N/50 mm)	±20 %	350	350	400 (-30%, +∞)	400 (-30%, +∞)	350	400
Resistance to Impact /Rezistența la impact (mm)	min	600	800	1000	1000	800	1000
Resistance to Static Loading /Rezistența la încărcări statice (kg)	min	5	5	15	20	10	15
Resistance to Tearing(Nail Shank) / Rupere cu cuiul (N)	±20 %	70/70	70/70	130/130 (-30%, +∞)	130/130 (-30%, +∞)	70/70	130/130
External Fire Performance / Performanța la foc exterior	–	NPD				BRoof(t2)	BRoof(t2)
Reaction to Fire / Reacția la foc	–	E					
Watertightness / Impermeabilitatea la apă	–	Pass / Reușită					
Resistance to Root Penetration / Penetrarea rădăcinilor plantelor Rezistența împotriva	–	NPD					
Top Layer and Single Layers With Permanent Light Surface Protection/ Straturi de acoperire cu protecție permanentă a suprafețelor ușoare și Produse aplicate cu pliere unică (0 C)	-0 ; +10 -10 ; +0	-5 110	-5 110	-5 110	-5 110	-5 110	-5 110
Top Layer and Single Layers Without Surface Protection / Straturi de acoperire fără protecție a suprafeței și produse aplicate cu un singur strat	–	NPD					
Dangerous Substance/ Mărfuri periculoase	–	Doesn't contain asbestos or coal tar constituents / Nu conține azbest sau compuși de gudron de cărbune.					
NPD: No Performance Determined, Nici o performanță determinată							

ODE MEMBRANE RUBIN SERIES / MEMBRANA ODE SERIA RUBIN						
Essential Characteristics / Caracteristici principale	Tolerance /Toleranță	RC 200	RC 300	RP 300	RP 400	RP 400 MIN
Flexibility at Low Temperature /Flexibilitate la temperaturi scăzute (°C)	min (°C)	-20				
Tensile Properties / Proprietăți de tracțiune (N/50 mm)	±50 %	300 / 200	300 / 200	800 / 600	800 / 600	800 / 600
Peel Resistance / Rezistența la separarea rosturilor (N/50 mm)	±20 %	20	20	20	20	20
Shear Resistance / Rezistența la forfecare a articulației (N/50 mm)	%	350 (±20%)	350 (±20%)	400 (±50 %)	400 (±50 %)	400 (±50 %)
Resistance to Impact /Rezistența la impact (mm)	min	600	600	1000	1500	1000
Resistance to Static Loading /Rezistența la încărcări statice (kg)	min	5	5	15	20	15
Resistance to Tearing(Nail Shank) / Rupere cu cuiul (N)	%	70/70 (±20%)	70/70 (±20%)	200/200 (±50 %)	200/200 (±50 %)	200/200 (±50 %)
External Fire Performance / Performanța la foc exterior	—	NPD	NPD	NPD	NPD	BRoof(t2)
Reaction to Fire / Reacția la foc	—	E				
Watertightness / Impermeabilitatea la apă	—	Pass / Reușită				
Resistance to Root Penetration / Penetrarea rădăcinilor plantelor Rezistența împotriva	—	NPD				
Top Layer and Single Layers With Permanent Light Surface Protection/ Straturi de acoperire cu protecție permanentă a suprafețelor ușoare și produse aplicate cu un singur strat (0 C)	-0 ; +10	-20	-20	-20	-20	-20
	-10 ; +0	100	100	100	100	100
Top Layer and Single Layers Without Surface Protection / Straturi de acoperire fără protecție a suprafeței și produse aplicate cu un singur strat	—	NPD				
Dangerous Substance/ Mărfuri periculoase	—	Doesn't contain asbestos or coal tar constituents / Nu conține azbest sau compuși de gudron de cărbune.				
NPD: No Performance Determined, Nici o performanță determinată						

Essential Characteristics / Caracteristici principale	Tolerance /Toleranță	RUBIN P3	RUBIN FM 3000	RUBIN P4 MIN	RUBIN FM 4000
Flexibility at Low Temperature /Flexibilitate la temperaturi scăzute (°C)	min. (°C)	-15	-15	-15	-15
Tensile Properties / Proprietăți de tracțiune (N/50 mm)	min	400	1000/1000 (± 100)	400	1000/1000 (± 100)
Peel Resistance / Rezistența la separarea rosturilor (N/50 mm)	–	NPD			
Shear Resistance / Rezistența la forfecare a articulației (N/50 mm)	–	NPD			
Resistance to Impact /Rezistența la impact (mm)	–	NPD			
Resistance to Static Loading /Rezistența la încărcări statice (kg)	–	NPD			
Resistance to Tearing(Nail Shank) / Rupere cu cuiul (N)	–	NPD			
External Fire Performance / Performanța la foc exterior	–	NPD			
Reaction to Fire / Reacția la foc	–	F			
Watertightness / Impermeabilitatea la apă(10 kPa)	(10 kPa)	Pass / Reușită			
Resistance to Root Penetration / Rezistența la pătrunderea rădăcinilor plantelor	–	NPD			
Top Layers With Permanent Lightweight Surface Protection and Single-Layered Sheets/ Suprafață ușoară permanentă	–	NPD			
Top Layer and Single Layers Without Surface Protection / Straturi de acoperire fără protecție a suprafeței și produse aplicate cu un singur strat	–	NPD			
Dangerous Substance/ Mărfuri periculoase	–	Doesn't contain asbestos or coal tar constituents / Nu conține azbest sau constituenți de gudron de cărbune			
NPD: No Performance Determined, Nici o performanță determinată					

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus. / Materialul de construcție definit mai sus are grupul(e) de performanță declarat(e). Această declarație de performanță elaborată în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții (305/2011/UE) este publicată numai sub responsabilitatea producătorului definit mai sus

Signed for and on behalf of the manufacturer by Producător / Semnatar în numele

Name And Function - Nume și funcție : EMİNE DAHILOĞLU / Manager asigurare calitate

Place And Date Of Issue - - Locul și data emiterii: 22.08.2025 Rev.05

Signature – Semnătură :

ODE YALITIM SAN. VE TIC. A.Ş.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi
Mah. 207 Sok. No:5/1 K:1 Kat:1 TEKİRDAĞ
Tel: 0(282) 676 46 64 Ticaret Sicil No: 216159
Yenikapı Vergi Dairesi: 034 025 9556