

Spray COLOR Grund anti-rugină

Descriere produs

Grundul spray antirugină Color Spray este un grund cu uscare rapidă, de natură polivinilbutiral, utilizat pentru protejarea suprafețelor din fier, oțel, aluminiu și tablă galvanizată.

Proprietăți

- „ Poate fi vopsit
- „ Pentru utilizare în interior și exterior
- „ Rezistent la condițiile atmosferice

Aplicații

„Oferă suprafețelor metalice protecție de lungă durată împotriva ruginii.



Date tehnice

Consistență	Lichid
Sistem de întărire	Uscarea fizică
Timp de uscare	Uscare ușoară după 10 minute, fără aderență după 20 de minute. Uscare completă după 24 de ore.
Temperatura de aplicare	5°C → 35°C
Rezistență la temperatură	- 30°C → 120°C
Randament	1,5 → 2m²
Conținut solid	cca. 26%

Substraturi

- „ **Starea substratului**
Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- „ **Pregătirea substratului**
Îndepărtați rugină. Recomandăm un test preliminar de aderență pe fiecare suprafață.
- „ **Tipuri de substrat**
Grundul spray anti-rugină Color Spray are o aderență bună la următoarele substraturi: metal.

Metoda de aplicare

- „ **Metoda de aplicare**
Aplicați pe o suprafață uscată și fără grăsime, îndepărtați mai întâi vopseaua veche, neaderentă și rugină. Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Pulverizați de la o distanță de aproximativ 20 cm de obiect. Agitați bine recipientul înainte de aplicarea fiecărui strat.

Recomandări privind sănătatea și siguranța

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații. A se utiliza numai în zone bine ventilate.

Ambalare/Logistica

Culoare: Gri

Spray COLOR Grund anti-rugină

Ambalaj: aerosol de 400 ml

Termen de valabilitate: 5 ani în ambalaj nedeschis, într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Observații

- ” După utilizare, pulverizați recipientul cu aerosolul cu susul în jos timp de aproximativ 3 secunde pentru a curăța supapa, până când iese doar agentul propulsor. Evitați astfel blocarea supapei cu reziduuri solide.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor și experienței noastre și au fost prezentate cu bună-credință. Aceasta este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Datorită diversității materialelor și substraturilor și numărului mare de aplicații posibile care nu țin de controlul nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Întrucât proiectarea, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu ne asumăm nicio răspundere în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile teste dacă produsul este potrivit pentru aplicație. În fiecare caz, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Fișă tehnică

Grund spray anti-rugină color Cod principal: 9901505

Revizie: 17-04-2025

Pagina: 2 - 2