



1. Fișă tehnică Distanțieri refolosibili

- **Tip:** cruciuliță (cross-shaped spacer), reutilizabilă
- **Material:** plastic (PE)
- **Grosimi disponibile:** 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm sau chiar până la 10 mm
- **Ambalaje:**
 - 50, 100, 200 sau chiar 300 buc/set
- **Reutilizare:**
 - scoși manual sau cu clește, nu rămân în chitul rosturilor
- **Rezistență:**
 - Design ergonomic, rigid, rezistent la impact;

2. Instrucțiuni de montaj

A. Pregătirea substratului

- Curăță temeinic substratul de praf și impurități.
- Aplică adezivul conform recomandărilor producătorului.

B. Montarea plăcilor

1. Așază prima placă ceramică, apoi a doua, fără a merge mai departe.
2. Introdu distanțierul în cruce la intersecția a patru plăci, sau tip „T” pentru îmbinări liniare
3. Pentru sistemele mixte (metal/plastic), introduce și tija filetată sub margini

C. Nivelăți plăcile

- Strânge ușor piesa pivotantă deasupra cu mâna sau cleștele – se va nivela diferența de nivel .
- Rotirea filetelor cu 90° (la modelele tip tija + rozeta) asigură strângerea optimă

D. Eliberare și scoatere

- Înainte ca adezivul să se întărească (de regulă în 4–6 ore):
 - Desface elementul pivotant
 - Rotește pinii filetați paralel cu rostul și scoate-i
- După uscarea completă a adezivului, execută chituirea.

E. Curățare & reutilizare

- Spală și usucă piesele înainte de depozitare
-

3. Avantaje sistem reutilizabil

- **Cost redus** pe termen lung – nu mai cumperi distanțieri odată per instalare .
 - **Flexibilitate:** pot fi folosite pentru rost în cruce, îmbinări în T sau liniare
 - **Suprafață plană** – menține plăcile aliniate și fixează poziția până la uscarea adezivului
-

Recomandări

- Alege grosimea potrivită (ex. 2 mm pentru gresie rectificată).
 - Dacă ai plăci mari, folosește și sistem mixt cu tijă + rozeta pentru stabilitate.
 - Verifică dacă distanțierii rămân vizibili până la demontaj (unele au corp redus sub chituire).
 - Curăță și usucă după fiecare utilizare pentru durabilitate sporită.
-