

DENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Loft Beton

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Loft Beton este un efect decorativ special, cu o consistență densă, care imită perfect betonul natural. Este ideal nu doar pentru pereți, ci și pentru pardoseli sau blaturi de lucru. Fiind rezistent la apă, se potrivește excelent inclusiv în baie, direct peste plăcile de faianță sau în zona dușului.

Betonul decorativ este ușor de aplicat, iar tehnica corectă de utilizare îți permite să obții efecte de dégradé și nuanțe care se întrepătrund spectaculos.

Efectul de beton se integrează perfect în spațiile industriale și brute, iar imitația sa fină este garanția unui interior modern, minimalist și mereu în tendințe!

UTILIZAREA PRODUSULUI

Pentru utilizare pe pereți, podele, blaturi, gresie, băi și dușuri. Nu se utilizează pe pardoseli în zone industriale sau de utilizare intensă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare	6 nuanțe
Grad de luciu	Mat
Eficiență	2L = $\pm 12\text{m}^2$
Capacitatea ambalajului	2 L
Diluant	Nu este necesar
Aplicare	Gletieră pentru efecte decorative, trafalet
Timp de uscare	± 4 h

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Condiții de aplicare

Temperatura optimă de aplicare: +5°C până la +25°C.

Pregătirea suprafeței

Se utilizează pe suprafețe netede, rezistente, curate și uscate:

- pereți: aplicați **Jeger Primer Loft Beton Pereți**
- pardoseli, placi ceramice și blaturi de lucru: aplicați **Jeger Primer Loft Beton băi, pardoseli, placi ceramice și blaturi**. Pentru rosturile de nivelare și neregularități mari ale suprafeței, folosiți **Jeger Primer Nivelare blaturi de lucru și placi ceramice**.

Este necesară utilizarea unei amorse adecvate pentru a obține un efect decorativ corect aplicat.

Aplicare

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Nu putem controla condițiile în care este utilizat produsul și alți factori care afectează rezultatul final și utilizarea acestuia. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea produsului contrar recomandărilor, instrucțiunilor tehnice sau în scopuri nepotrivite. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile de mai sus fără o notificare prealabilă. Informațiile de mai sus trebuie considerate doar ca recomandări generale. În măsura în care legislația în vigoare prevede acest lucru, nu ne asumăm nicio răspundere pentru condițiile în care este utilizat produsul sau pentru modalitatea în care este utilizat.

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce

Telefon: 887 71 71 04

jeger@jeger.pl

Amestecați bine **Jeger Loft Beton** (fiecare culoare separat – nu le amestecați/ combinați între ele). Nu diluați, produsul este gata de utilizare. Alegeți modalitatea de aplicare preferată: * Într-o singură nuanță: Aplicați cu gletiera un strat subțire de grosimea granulației produsului și apoi neteziți ușor. Lăsați să se usuce timp de 4 ore. După uscarea primului strat, aplicați încă un strat, în același mod și apoi neteziți ușor. Lăsați să se usuce timp de 4 ore. * În două nuanțe: Aplicați cu gletiera un strat subțire de grosimea granulației produsului din nuanța mai închisă și apoi neteziți ușor. Lăsați să se usuce timp de 4 ore. Apoi aplicați, în dungi verticale sau neregulate, al doilea strat, alternând culorile închis și deschis pentru a crea un model neuniform. Nivelăți ușor suprafața umedă. Lăsați să se usuce minimum 12 ore.

Protejare: Folosiți un lac adecvat pentru a proteja suprafața. Pe suprafața uscată aplicați cu trafaletul lacul **Jeger Protector Loft Beton pentru pereți** – mat. Dacă protejați pardoseli, dușuri sau blaturi, aplicați cu trafaletul stratul protector rezistent la apă și zgârieturi **Jeger Protector Loft Beton pentru pardoseli, băi și blaturi**. Pentru zona cabinei de duș folosiți **Jeger Protector Loft Beton 2K**.

Curățarea uneltelor

Îndepărtați excesul de produs de pe unelte și spălați-le cu apă.

Limitele de emisie

Conținutul de COV din acest produs este mai mic de 12 g/L.

ETICHETAREA PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

Eliminați ambalajele goale și ambalajele care conțin reziduuri de vopsea la un punct de colectare pentru acest tip de deșeuri. Aerisiți spațiile închise după aplicarea vopselei până la dispariția mirosului. Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Acestea ar trebui predate specialiștilor autorizați pentru reciclare / eliminare. Recipientele goale trebuie reciclate. Informații despre companiile de reciclare a ambalajelor din zona dumneavoastră pot fi găsite la Consiliul Municipal Local.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Protejați împotriva înghețului. Temperatura de depozitare și de transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate 2 ani. Închideți ermetic ambalajul în cazul reutilizării efectului decorativ. Nu depozitați ambalajele deschise pentru o perioadă prea lungă de timp.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Nu putem controla condițiile în care este utilizat produsul și alți factori care afectează rezultatul final și utilizarea acestuia. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea produsului contrar recomandărilor, instrucțiunilor tehnice sau în scopuri nepotrivite. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile de mai sus fără o notificare prealabilă. Informațiile de mai sus trebuie considerate doar ca recomandări generale. În măsura în care legislația în vigoare prevede acest lucru, nu ne asumăm nicio răspundere pentru condițiile în care este utilizat produsul sau pentru modalitatea în care este utilizat.

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Nu putem controla condițiile în care este utilizat produsul și alți factori care afectează rezultatul final și utilizarea acestuia. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea produsului contrar recomandărilor, instrucțiunilor tehnice sau în scopuri nepotrivite. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile de mai sus fără o notificare prealabilă. Informațiile de mai sus trebuie considerate doar ca recomandări generale. În măsura în care legislația în vigoare prevede acest lucru, nu ne asumăm nicio răspundere pentru condițiile în care este utilizat produsul sau pentru modalitatea în care este utilizat.

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce

Telefon: 887 71 71 04

jeger@jeger.pl