Freestanding

D - Montageanleitung, Garantieschein
E - Mounting Instruction, Guarantee Bond
CZ - Návod k montáži, záruční list
HU - Útmutató a fürdökádak beszereléséhez, Garancialevél
RO - Recomandari pentru montajul cazilor, Certificat de Garantie
S LO- Navodlila za montažo, Garacijski – List
HR- Uputstva za montažu,Garancijski list
SK – Návod na montáž a záručné podmienky

SANOTECHNIK
Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 2622 / 421 93 0
Fax: +43 2622 / 421 93 6
office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK Hungária Kft.
MAGYARORSZÁG
Nagytétényi út 112
H-1222 BUDAPEST
Tel.: (+36 1) 424 06 70
Fax: (+36 1) 424 06 79
info@sanotechnik.hu
www.sanotechnik.com

SC Sanotechnik COM Rumänien S.R.L
ROMANIA
Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov
Tel.: +40 21 350 13 43
Fax: +40 21 350 13 44
office@sanotechnik.ro
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK d.o.o.
SLOVENIJA
Stritarjevca ulica 24
SI-2000 MARIBOR
Tel. +3862/42133 50
Fax +3862/42133 58
info@sanotechnik.si
www.sanotechnik.com

Sanotechnik Bulgaria Ltd.
BULGARIA
3, Georgi Benev St.
BG-4003 Plovdiv
Tel: +359 32 961101
Fax: +359 32 961102
office@sanotechnik.bg
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK®
INTERNATIONAL

10_2018

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

DEUTSCH– DEUTSCH – DEUTSCH – DEUTSCH – DEUTSCH

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für dieses Produkt aus Acrylmaterial bzw Artificatle marbl entschieden, und wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung.

Vorteile dieses Produktes:
Leichte Reinigung Einfache Reparatur zufälliger Beschädigungen Farbbeständigkeit des Produktes Hygienisch unschädlich

Anleitung zur Montage der Badewanne:

Die Badewanne so lagern, dass ihr Boden auf einer harten Unterlage ohne scharfe Vorsprünge ruht. Falls dies nicht kontrolliert wurde kann es zur Beschädigung kommen.
Die Verwendung von Montagewinkel für die Wandbefestigung zwingend empfohlen.
Die Duschwanne muss so eingebaut werden, dass diese jederzeit ohne Probleme entfernt werden kann. (d.h. auf die Duschwanne dürfen keine Fliesen gesetzt werden.)

Wichtiger Hinweis:

Falls der Montagevorgang nicht eingehalten wird, kann eine Reklamation nicht anerkannt werden.

ACHTUNG: Die Badewanne vor dem Einbau auf Schäden überprüfen.

- Jede Badewanne oder Duschwanne ist mit einer Schutzfolie überzogen
- Schutzfolie entfernen
- Oberfläche auf Risse oder Kratzer überprüfen
- Bevor die Badewanne eingemauert wird, mit Wasser füllen und ablaufen lassen
- Überprüfen ob Restwasser in der Badewanne ist.
- Die Badewanne bzw. Duschwanne muss so eingebaut werden, dass sie jederzeit problemlos entfernt werden kann.

Reinigung:

Solche Produkte haben eine absolut glatte und nicht poröse Oberfläche, dadurch wird das Schmutzansetzen in den Poren dieses Materials verhindert. Die Reinigung darf nur mit flüssigen, handelsüblichen Reinigungsmitteln (CIF, PROPPER usw.) und mit einem weichen Tuch oder Schwamm vorgenommen werden. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel mit festen Teilchen. Falls das anzuwendende Wasser größere Menge von Kalkstein enthält, und es zum dessen Ansatz an den Wänden kommt, ist es möglich, diesen Ansatz sehr leicht mit Essig zu beseitigen, bei größerem Ansatz wird empfohlen den Essig aufzuwärmen.

Beständigkeit gegen Chemikalien:

Das Acrylmaterial ist beständig gegen Alkalien und verdünnte Säuren, Wasch- und Reinigungsmittel, die für den Haushalt bestimmt sind. Ebenso ist es gegen übliche Desinfektionsmittel beständig.

Achtung:

Nicht beständig ist es gegen konzentrierte Säuren und Wasserstoffperoxyd, Nitrolack und Stoffe von OHO-Typ.

Reparatur der Oberflächenbeschädigung:

Mechanische Beschädigung oder Verbrennung der Oberfläche wird folgenderweise beseitigt:

1. Mit feinem Schmirgelpapier den beschädigten Fleck ausschleifen.
2. Den Wiederglanz erreicht man durch intensives Polieren der reparierten Mattflecks mit Polierpaste und weichem Lappen.

Wir wünschen Ihnen angenehme Stunden mit Sanotechnik Produkten.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

ENGLISH – ENGLISH – ENGLISH – ENGLISH –ENGLISH- ENGLISH

Dear customer,
You decided in favour of this product out of Acrylic material or artificatle marble, and we congratulate you on your decision.

Advantages of this product:
Easy cleaning Simple repair of accidental damages Colour constancy of the product Hygienically harmless

Instruction about the montages of the shower tub:

It stores the shower tub in a way that its ground rests on a hard base without sharp crusts. If this was not controlled, the damage can occur.
Recommended the application of montage corner of the wall fortification necessarily.
The shower tub must be installed so that this can become distant without problems anytime. , i.e. on the shower tub no tiles can be placed.)

Important hint:

If the montage process is not kept, a complaint cannot be acknowledged.

ATTENTION: The bathtub or shower tub before the mounting on damages checks.

- Each bathtub or shower tub are coated with a protection foil
- Protection foil removes
- Surface on rips or scratches checks
- Before the bathtub becomes mounted, with water fills and lets run out
- Checks whether remaining water is in the bathtub.
- It must be installed the bathtub as well as shower tub so that she/it can become easily distant anytime.

Cleaning:

This products have an absolutely smooth and not porous surface, the dirt is prevented by it in the pores of this material. The cleaning is allowed only with liquid, customary detergents (PROPPER, CIF) etc., and with a soft cloth or sponge is performed. Never use detergents with solid particles. If the water contains larger quantity of limestone, and it places on the base for the walls, it is possible, to remove with vinegar, at bigger base is recommended to heat up the vinegar.

Constancy against chemicals:

The acrylic material is constant against Alkalien and diluted acidities, wash and detergents, that are certain for the household. As well, it is constant against usual disinfectant.

Attention:

Not permanently, it is against concentrated acidities and hydrogen peroxide, Nitrolack and materials of OHO-Typ.

Repair of the surface damage:

Mechanical damage or combustion of the surface are removed as follows:

1. With fine sandpaper grind out the damaged stain.
2. One reaches the Viederglanz foremen of the repaired Matt stain with foreman paste and soft rag through intensive.

We wish you agreeable hours with Sanotechnik products.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy ezt az akryl terméket választotta.

A termék elonyei

- könnyen tisztítható
- az esetleges sérülések könnyen javíthatók
- színtartó
- az egészségre ártalmatlan

Útmutató a fürdokádak beszereléséhez

Az akrylkádak biztonságos beszerelését a lábszerkezet biztosítja, amely lehetové teszi az optimális magasság beállítását.
Más módon történo beszerelés kárt okozhat, amely késobb, a fürdokád használata során jelentkezik.

1. A síneket csavarozza a kád megerosített aljához.
2. Dugja a csavarokat a sínen kialakított lyukak valamelyikébe, a lábak segítségével állítsa be a kívánt magasságot, végül húzza meg az anyákat.
3. A falhoz történo rögzítéshez ajánljuk a sarokelemek használatát.
4. A fürdokádat úgy építse be, hogy esetleges problémák esetén ki tudja emelni (a kád peremére ne csempézzen rá).

Útmutató a zuhanytálcák beszereléséhez

A zuhanytálcát mindig szilárd, kemény, éles kiszögellésektol mentes alapra fektesse le, különben a tálca megsérülhet. A falhoz történo rögzítéshez ajánljuk a sarokelemek használatát.
A zuhanytálcát úgy építse be, hogy esetleges problémák esetén ki tudja emelni (a zuhanytálca peremére ne csempézzen rá).

Fontos!!!

A szerelési útmutatót be nem tartása garanciavesztéssel jár!

FIGYELEM: Kérjük, hogy beszerelés elott ellenorizze a fürdokád/zuhanytálca épségét!

- Minden fürdokádat és zuhanytálcát védofólia borít.
- Távolítsa el a védofóliát.
- Ellenorizze, hogy a termék felületén nincsenek-e repedések, karcok.
- Mielott a fürdokádat befalazza, töltse meg vízzel, majd eressze le.
- Ellenorizze, hogy nem marad-e a víz a kádban.
- A fürdokádat / zuhanytálcát úgy építse be, hogy bármikor problémamentesen ki tudja emelni.

Tisztítás

Az akryl termékek felülete teljesen sima, nem porózus. Ennek köszönhetoen a felületi szennyezodések, lerakódások nem károsítják az anyag szerkezetét. A tisztításhoz kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható folyékony tisztítószert és puha kendot vagy szivacsot használjon. Soha ne alkalmazzon szilárd szemcséket tartalmazó súrolószert. Ha az Ön lakóhelyén kemény a víz, a fürdokád/zuhanytálca falán vízko rakódhat le, amelyet hígított ecetes oldattal távolíthat el. Makacs lerakódás esetén az ecetet melegítse fel.

Vegyszerekkel szembeni ellenállóság

Az akryl ellenáll mind a háztartásban használatos lúgoknak, hígított savaknak, mosó- és tisztítószereknek, mind a hagyományos fertotlenítoszereknek.

Figyelem!

Koncentrált savakkal, hidrogénperoxiddal, nitrolakkal és OHO-típusú anyagokkal szemben nem ellenálló.

Felületi sérülések javítása

A felület fizikai vagy égési sérülései az alábbi módon javíthatók:

1. Finomszemcsés dörzsvászonnal csiszolja le a sérült részt.
2. A matt foltot egy puha rongy és polírpaszta segítségével eroteljes mozdulatokkal polírozza fel, így az anyag visszanyeri eredeti fényét.

Kellemes idotöltést kívánunk a Sanotechnik termékeinek használatához!

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

Stimati clienti,
Va felicitam ca ati ales acest produs.

Avantajele produselor din acril:
□□ Curatare facila □□ Posibilitate de retusare in cazul deteriorarilor □□ Rezistenta culorii □□ Conditii totale de igiena

Recomandari pentru montajul cazilor:

Pentru un montaj solid al cazilor de acril se recomanda utilizarea picioarelor reglabile de metal, intrucat exista posibilitatea de a fixa
inaltimea optima. Folosind alte tipuri de montaj puteti provoca deteriorari cazii.

1. Picioarele de metal se fixeaza cu suruburi, de partea posterioara a cazii.
2. Consultati instructiunile de montaj , functie de modelul de picioare .
3. Se recomanda folosirea unei baghete de etansare pentru montajul cazilor la perete.
4. Cada trebuie montata in asa fel, incat aceasta sa poata fi scoasa fara probleme. (este interzisa incastrarea cazii Intre placile de faianta).

Recomandari pentru montajul caditelor de dus:

Se recomanda montajul caditei de dus pe o suprafata plana, fara denivelari. In cazul in care nu se monteaza pe o astfel de suprafata, pot aparea defectiuni.
Se recomanda folosirea unei baghete de etansare pentru montajul caditelor la perete.
Cadita trebuie montata in asa fel, incat aceasta sa poata fi scoasa fara probleme. (este interzisa incastrarea caditeii Intre placile de faianta).

IMPORTANT:

In cazul in care nu sunt respectate instructiunile de montaj, nu vor fi luate in considerare reclamatiile ulterioare.

ATENTIE : Cada sau cadita de dus trebuie verificata inainte de montaj.

□□ Toate cazile si caditele de dus sunt acoperite cu folie de protectie
□□ Se inlatura folia de protectie
□□ Se verifica suprafata de acryl , daca nu prezinta zgarieturi
□□ Inainte de montarea definitiva a cazii, se recomanda un ciclu de umplere cu apa si de evacuare a acesteia. Dupa ce cada a fost asezata si centrata in plan orizontal verificati daca apa se scurge in totalitate si cu usurinta .
□□ Atat cada, cat si cadita de dus trebuie montate in asa fel incat sa permita accesul usor in caz de defectiune.

Curatare:

Produsele de acril au o suprafata perfect plana, fara pori, pentru a impiedica depunerea de mizerie.
Curatarea se face numai cu detergenti lichizi, neabrazivi si cu ajutorul unei lavete moi. Daca apa din retea este calcaroasa si se constata depuneri de calcar , se recomanda stergerea acestora cu otet. In cazul unor depuneri mai mari de calcar se recomanda stergerea cu otet incalzit.

Rezistenta contra produselor chimice:

Acrilul este rezistent la substante alcaline, acizi, sau detergenti pentru uz caznic. De asemenea, este rezistent si la detergentii obisnuiti.

Atentie:

Acizii concentrati, peroxid de hidrogen, nitrolac si substante de tip OHO dauneaza materialului.

Repararea deteriorarilor superficiale:

Defectiunile mecanice sau arderea suprafetei cazii se pot inlatura in felul urmator:
1. Se slefuieste suprafata respectiva cu schmiergel.
2. Efectul de stralucire se obtine prin polisarea intensiva a sufrafetei retusate,cu un polish auto si cu o carpa

Va dorim sa petreceti clipe minunate alaturi de produsele Sanotechnik.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

Vá\u382Xený zákazníku,

dekujeme , že jste si vybrali práve ná\u353X kvalitní výrobek.

Výhody tohoto produktu:

- Snadná údržba
- Možnost oprav pri náhodném poškození
- Barevná stálost
- Zdravotní nezávadnost

Návod k monitá\u382Xi vany:

Instalace vany na místo se provádí pomocí kovové konstrukce, u které lze nastavit optimální vý\u353Xku vany.Instalace vany na urcené místo jiným zpusobem než zde popsaným muže zpusobit vá\u382Xné poškození vany nebo vanicky.

3. Nožky prišroubovat pomocí vrutu na dno vany v míste zesíleného dna.
4. Nastavte pomocí matek na nožkách optimální vý\u353Xku a matky dotáhnete klícem.
5. Doporucujeme použít na upevnení vany ke stene montá\u382Xní profily k tomu urcené
6. Vany a vanicky musí být upevneny a zabudovány tak, aby je bylo možno bez poškození vyjmout

Podlaha pod vanou musí být rovná obložená nebo vybetonovaná. Jestliže jste si k Vaší vane zakoupili i celní krycí panel, musí být dokonceny i obklady sten a podlahy. Pokud krycí panel nemáte, nesmí být vana pevne zazdená a pred zasazením musíte vyzdít celní, bocní krycí zed. Obklad musí jak na podlaze tak i na stene zasahovat minimálne 10 mm dovnitr do prostoru obrysu vany.Na vane nesmí být v žádné cásti pevne pripojené obklady Pro pripojení odpadového potrubí nezapomente do celní nebo bocní zdi „podle typu vany“ zasadit montá\u382Xní dvírka.

Duležité upozornení :

Pokud nebudou dodrženy pokyny pro montá\u382X,nebude možno brát na prípadné reklamace zretel.

Cištení a údržba vany:

1 – UPOZORNENÍ!!! V žádném prípade nepoužívejte drátenky, nože, ocelovou vlnu ci drhnoucí žínky.

2 – Stopy oleju ci mazadel je možné odstranit denaturovaným lihem.
UPOZORNENÍ!!! V žádném prípade nepoužívejte silných rozpouštedel jako jsou aceton, redidla na barvy, benzen nebo abrasivní leštidla.

3 – Na leštení vany používejte pouze neabrasivní prostredky.

4 – Leštící prostredky v podobe prá\u353Xku (podobne jako pri leštení automobilu), používáme pouze na kovové cásti, lépe je však použít speciálního mléka ci pasty.

5 – Vycištené plochy omýváme nakonec teplou vodou. V žádném prípade nepoužíváme k cištení cpavek ci chloridové prípravky

POZOR: Vanu pred zabudováním nutno zkontrolovat, na pozdejší reklamace nebude brán zretel!!!

Reklamace se uznávají pouze pri predložení rádne vyplneného zárucního listu.

- Každá vana je potažena krycí fólií
- Odstrante krycí fólii
- Zkontrolujte povrch vany,zda nenajdete vrypy nebo poškrábaná místa
- Než vanu upevníte do konstrukce,naputte ji a nechte odtéct,aby jste zjistili prípadné netesnosti
- Zkontrolujte zda vytekla všechna voda
- **Vany a vanicky musí být upevneny a zabudovány tak, aby je bylo možno bez poškození vyjmout**

Jsme presvedcení, že na toto zboží nebudete muset záruku uplatnovat. Pokud by došlo k vyskytnutí výrobní vady, kontaktujte nás na ní\u382Xe uvedené adrese.

Opravy povrchu:

Drobná mechanická poškození povrchu lze snadno opravit následovne:

1. Pomocí jemného brusného papíru vybrušte poškozené místo.
2. Pomocí jemného hadríku a brusné pasty vyleštete dané místo.

Prejeme Vám mnoho príjemných chvil strávených pri používání našeho výrobku.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

SLOVENSKY–SLOVENSKY–SLOVENSKY–SLOVENSKY-

Vážený zákazník,

ďakujem , že ste si vybrali práve náš kvalitný výrobok.

Výhody tohoto produktu:

- Jednoduchá údržba
- Možnosť opráv pri náhodnom poškodení
- Farebná stálosť
- Zdravotná nezávadnosť

Návod k montáži:

Inštalácia: na miesto sa robí pomocou kovovej konštrukcie, u ktorej je možné nastaviť optimálnu výšku vane.Inštalácia vane na určené miesto iným spôsobom ako je tu napísané môže spôsobiť vážné poškodenie vane alebo vaničky.

3. Nožičky prišróbovať pomocou závitu na dno vane v mieste zosileného dna.
4. Nastavte pomocou matiek na nožičkách optimálnú výšku a matky dotiahnite kľúčom.
5. Doporučujeme použiť na upevnenie vane ku stene montážne profily k tomu určené
6. Vane a vaničky musia byť upevnené a zabudované tak, aby ich bolo možné bez poškodenia vyňať

Podlaha pod vaňou musí byť rovná obložená alebo vybetónovaná. Pokiaľ ste si k Vašej vani zakúpily aj čelný krycí panel, musia byť dokončené aj obklady stien a podlahy. Pokiaľ krycí panel nemáte, nesmie byť vaňa pevne zabudovaná a pred zasadením musíte obmurovať čelnú, bočnú kryciu stenu. Obklad musí ako na podlahe tak aj na stene zasahovať minimálne 10 mm dovnútra do priestoru obrysu vane.Na vani nesmie byť v žiadnej části pevne pripojené obklady Pre pripojenie odpadového potrubia nezabudnite do čelnej alebo bočnej steny „podľa typu vane“ vložiť montážne dvierka.

Dôležité upozornenie :

Pokiaľ nebudú dodržané pokyny pre montáž, nebude možné brať na prípadné reklamácie zretel.

Čištenie a údržba vane:

1 – UPOZORNENIE!!! V žiadnom prípade nepoužívajte drátenky, nože, ocelovú vlnu.
2 – Stopy oleja či mazadiel je možné odstranit denaturovaným liehom.
UPOZORNENIE!!! V žiadnom prípade nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako sú: acetón, riedidlá na farby, benzén alebo abrazívne leštidlá.
3 – Na leštenie vane používajte len neabrazivne prostriedky.
4 – Leštiace prostriedky v podobe prášku (podobne ako pri leštení automobilu), používáme len na kovové časti, lepšie je však použiť špeciálne mlieko alebo pastu.
5 – Vyčistené plochy umývame nakoniec teplou vodou. V žiadnom prípade nepoužívame k čisteniu čpavok alebo chloridové prípravky

POZOR: Vaňu je nutné pred zabudovaním skontrolovať, pozdejšie reklamácie nebudú uznané!!!

Reklamácie sa uznávajú výhradne pri predložení riadne vyplneného záručného listu.

- Každá vaňa je potiahnutá krycou fóliou
- Odstráňte kryciu fóliu
- Skontrolujte povrch vane, či nenájdete vrypy alebo poškrábané miesta
- Než vaňu upevníte do konštrukcie,napustite ju a nechajte odtiecť,aby ste zistili prípadné netesnosti
- Skontrolujte či vytiekla všetka voda
- **Vane a vaničky musia byť upevnené a zabudované tak, aby ich bolo možné bez poškodenia vyňať**

Sme presvedčení, že na tento tovar nebudete musieť záruku uplatňovať. Pokiaľ by došlo k výskytu výrobnej vady,

kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

Opravy povrchu:

Drobné mechanické poškodenia povrchu je možné jednoducho opraviť:

1. Pomocou jemného brúsneho papieru vybrúste poškodené miesto.
2. Pomocou jemnej tkaniny a brúsnej pasty vyleštite dané miesto.

Prajeme Vám mnoho príjemných chvíl strávených pri používaní našeho výrobku.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

SLOVENSKO – SLOVENSKO – SLOVENSKO – SLOVENSKO –

Spoštovani, SANOTECHNIK kupec,
Odlocili ste se za izdelek iz akrilnega materiala in vam k njegovemu izboru iskreno cestitamo.

Prednosti izdelka:

- □□ lahko cišcenje
- □□ enostavno popravilo nakljucnih poškodb
- □□ obstojnost barve izdelka
- □□ higijensko neškodljiv

Navodlilo za montažo kadi:
Varna montaža akrilnih kadi se izvede s pomocjo kovinske konstrukcije, pri kateri lahko izkoristimo možnost optimalne nastavitve višine kadi . Vsi ostali nacini montaže lahko kadi ob njeni uporabi škodijo.

1. Pritrdite podporno konstrukcijo s pomocjo vijakov na ojacana mesta na spodnjii strani kadi
2. Z vijaki, ki jih potisnete v luknje stebrickov nastavite optimalno višino. Vijake ucvrstite s pomocjo matic.
3. Priprocamo uporabo kotnega profila za montažo kadi ob steno.
4. Kad moramo montirati na nacin, da jo lahko kadarkoli takoj odstranimo; to pomeni, da na zgornj rob kadi ne smemo polagati plošcic.

Navodilo za montažo tuš kadi:
Tuš kad postavite zmeraj na cvrsto podlago oz. nosilce, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodbe tuš kadi.
Priprocamo uporabo kotnega profila za montažo kadi ob steno.
Tuš kad moramo montirati na nacin, da jo lahko kadarkoli takoj odstranimo; to pomeni, da na zgornji rob tuš kadi ne smemo polagati plošcic.

POZOR: Pred uporabo preverite kad oz. tuš kad na poškodbe.

- □□ Vsaka kad oz. tuš kad je prevlecena z zašcitno folijo
- □□ Odstranite zašcitno folijo
- □□ Preverite površino na vreznine in odrgnine
- □□ Preden vgradite kad, le-to napolnite z vodo in jo nato izpustite
- □□ Preverite ali v kadi ostaja voda
- □□ Vgradnja kadi oz. tuš kadi mora biti opravljena na nacin, da lahko kad oz. tuš kad vsak trenutek odstranimo brez vecjih težav

Pomembno napotilo:
Vkolikor ne upoštevate postopka za montažo kadi, ne moremo priiznati reklamacijskega zahtevka.

Nega in cišcenje
Akrilni izdelki imajo absolutno gladko in neporozno površino, s cemer je onemogoceno nastajanje umazanije v porah materiala. Vzdrževanje in cišcenje površine izvajajte z blagimi tekocimi cistilnimi sredstvi brez agresivnih kemikalij, topil oz. vsebovanih trdnih delcev, ki jih lahko obicajno kupite v trgovini ter z mehko krpo oz. gobo.
Vkolikor voda vsebuje veliko vodnega kamna, in se le ta nabira na stenah kadi, potem je istega najbolje odstraniti s pomocjo jedilnega kisa. V primeru, da je vodnega kamna vec, potem je bolje, da kis pred uporabo zagrejete.

Odpornost na kemikalije
Akrilni material je odporen na alkalne snovi, razredcene kisline, pralna in cistilna sredstva, ki so namenjena gospodinjstvom. Prav tako je odporen na obicajna dezinfekcijska sredstva.
Pozor:
Akrilni material ni odporen na koncentrirane kisline, vodikov peroksid, nitro lake in materiale OHO tipa.

Popravilo poškodbe površine:
Mehanske poškodbe ali poškodbe zaradi ognja odpravimo na sledec nacin:

1. S pomocjo brusnega papirja izbrusimo poškodovano površino.
2. Ponovni lesk dosežemo z intenzivnim poliranjem popravljene površine s pomocjo paste za poliranje in mehke krpe.

Želimo Vam obilo prijetnih trenutkov z izdelki SANOTECHNIK.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

HRVATSKI – HRVATSKI – HRVATSKI – HRVATSKI – HRVATSKI –

Poštovani,korisniče SANOTECHNIK proizvoda

Odlućili ste se za proizvod od akrilnoga materiala i na njegovom izboru iskreno ćestitamo.

Prednosti proizvoda:

- lako cišcenje
- jednostavno otklanjanje mehaničkih oštećenja
- otpornost boje proizvoda
- higijenski nije štetan

Uputstva za montažu kade:

Sigurna montaža akrilnih kada se izvodi pomoću metalne konstrukcije, pri kojoj lako iskoristimo mogučnost optimalne pripreme visine kade . Svi ostali naćini montaže kade pri njenoj upotrebi stvaraju poteškoće

1. Pričvcrstite potpornu konstrukciju pomocu vijaka na ojačanim mijestima u donjem dijelu kade
2. S vijcima, koje umetnete u rupe pripremite optimalnu visinu. Vijke ućvrstite pomoću matica.
3. Preporučamo upotrebu kutnoga profila za montažu kade na stijenu.
4. Kadu moramo montirati na nacin, da je lako ponekad odstranimo; tj da na gornji rub kade ne smijemo polagati pločice.

Uputstva za montažu tuš kada:

Tuš kadu postavite na čvrstu podlagu ili nosaće, ili če u suprotnom primjeru doći do oštečenja tuš kade.

Preporučamo upotrebu kutnoga profila za montažu kade na stijenu.
Tuš kad moramo montirati na nacin, da je lako odstranimo tj. da na gornji rub tuš kade ne smijemo polagati pločice.

POZOR: Pred upotrebu provjerite kadu da li tuš kada ima oštečenja.

- Svaka kada ili tuš kad je prsvučena sa zaštitnom folijom
- Odstranite zaštitnu foliju
- Provjeruze površinu na mehanička oštečenja
- Prije nego ugradite kadu, napunite je s vodom i nakon toga ispustite
- Provjerite dali u kadi ostaje voda
- Ugradnja kade ili. tuš kade mora biti napravljena na nacin, da ih lako u svakom trenutku odstranimo bez večih teškoća

Posebno uputstvo:

Ukoliko ne poštujete postupak za montažo kade, ne priznajemo reklamacije.

Njega i cišcenje

Akrilni proizvodi imaju apsolutno glatku i neporoznu površinu, s ćime je onemogoćeno nastajanje prljavštine u porama materiala. Održavanje i cišcenje površine izršavajte s blagim tekućim sredstvima za ćišćenje bez agresivnih kemikalij, ili posebnim sredstvima, koje lagano kupite u trgovini te s mekom krpom.
Ukoliko voda osebuje sa puno vodenog kamenca, i on se nakupi na stranama kade, najbolje ga je odstraniti pomoću prehranbenog octa. u primjeru, da je vodenoga kamenca puno, boljeje da ocat pred upotrebu zagrijete.

Odpornost na kemikalije

Akrilni material je odporan na alkalne snovi, razrjeđene kisline, šampone i sredstva za čišćenje, koja su namjenjena Za gospodarstva. Prav tako je odporen na obicajna dezinfekcijska sredstva.

Pozor:

Akrilni material nije otporan na koncentrirane kisline, vodik peroksid, nitro lakove i materiale OHO tipa.

Popravak oštečene površine:

Mehanička oštečenja ili oštečenja radi vatre otklonimo na sljedeci nacin:

1. PomocU brusnoga papira izbrusimo oštečenu površino.
2. Ponovni sijaj dostignemo s intenzivnim poliranjem popravljene površine s pomoču paste za poliranje i meke krpe.

Želimo Vam puno prijetnih trenutaka sa proizvodima SANOTECHNIK

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a prípadné technické zmeny nerucíme. A muszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelosséget nem vállalunk. **Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si greseli de tipar**