

BISON® UNIVERSAL HOBBY

Adeziv universal transparent pentru uz casnic, recipient usor de utilizat



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv universal transparent, într-un ambalaj usor de utilizat. Excelent pentru 1001 aplicații hobby și de uz casnic.

DOMENIU DE UTILIZARE

Adera pe porțelan, ceramică, lemn, sticlă, metal, piele, carton hartie, pluta, textile și multe tipuri de materiale plastice. Nu este indicat pentru spuma de polistiren, fotografiile, polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE și Nylon (PA).

PROPRIETATI

- ambalaj practic "Twist&Glue" (Rasucește&Lipește), pentru lipire în puncte și pentru lipire pe suprafețe mai mari
- transparent 100%
- nu increțește hârtia
- permanent flexibil
- se poate spala la 60°C

UTILIZARE

Condiții de lucru: A nu se aplica la temperaturi sub +5°C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grasime.

Pete/reziduuri: Smirgheluiti suprafețele din plastic și metal, pentru o lipire mai puternică.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare: În funcție de natura materialelor, aplicați o peliculă fină de adeziv pe una sau ambele suprafețe. Lipiți partile imediat și presati ferm.

Pete/reziduuri: Adezivul se dizolvă sub acțiunea detergenților alcalini (detergenți pentru murdărie dificilă). Petele de pe materialele textile se pot îndepărta prin spălarea lor cu detergent pentru pete dificile și apoi spălarea acestora la temperaturi de 90°C sau 60°C (program de prespălare). Petele de mici dimensiuni se pot îndepărta cu acetona.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistența de umiditate: foarte bună

Rezistența la temperatură: pentru perioade lungi de timp, până la max +70°C, pentru o perioadă scurtă de timp peste 120°C.

Rezistența la chimicale: prezintă rezistență la contactul cu apa, acizi diluați, substanțe alcaline, petrol și ulei.

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: esteri polivinilici copolimeri

Vascozitate: lichid

Conținut solid: aprox. 34%

Densitate: aprox 0,95 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației. Termenul de valabilitate scade după deschiderea ambalajului. A se depozita în spații răcoroase, uscate, ferite de umezeala și îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.