



NINGBO SHANQUAN BUILDING MATERIAL CO., LTD

ADD. Shishan Village, Moushan Town, Yuyao City, Zhejiang China. Postcode: 315458
TEL: +86 571 8704 1027 FAX: +86 571 8704 1021 E-mail: membrane@shanquan.com

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 1504120/12.01.2017

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **BREWARF M120**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții : **sunt inscrie pe eticheta**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă :
Membrana Breathable este o membrană impermeabilă la apa din exterior, dar permite vaporilor de apă să treacă prin, permițând în același timp trecerea vaporilor de apă din interior la exterior, ea funcționează ca o barieră de rezistență la intemperii, prevenind infiltrarea ploii în stratul de izolare, atunci când utilizarea sub țigle pentru acoperișuri pâslă sau pe lemn cadru de perete pentru folie casa-folie,
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului : **NINGBO SHANQUAN BUILDING MATERIAL CO., LTD , adresa Shishan Village, Moushan Town, Yuyao City, Zhejiang China, Cod poștal : 315458; tel:+86 571 8704 1027; fax:+86 571 8704 1021 E-mail:membrane@shanquan.com**
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat : -
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții :
Sistem de atestare a conformității 3
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
Performanța corespunde cerințelor standardului EN 13859-1:2006 + A1 din 2008
MFPA Leipzig SRL
Adresa: Hans – Weigel – Strase 2B, D-04319, Leipzig, Germania
Laborator notificat (Nr. 0800)
Raportul de testare nr. PB 5.1/08-004/2

8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Unitate	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Masă pe unitate de suprafață	[g/m ²]	120 (±10%)	EN1849
Dimensiuni:			
Lungime	[m]	50(±0,1)	EN1848
Lățime	[m]	1,5(-0.5%;+1.5%)	
Rezistența la pătrunderea apei	Clasa	W1	EN 1982:2002
Rezistența la pătrunderea apei Dupa imbatranire artificiala	Clasa	W1	EN 13859-1;2 EN 1982:2002
Transmisie de vapori de apă (SD)	[m]	0,02 (-0,005+0,015)	EN1931
Proprietăți la tracțiune:			
Rezistența la tracțiune longitudinală	[N/50mm]	180(±20%)	EN12311-1
Rezistența la tracțiune transversală		120(±20%)	
Rezistența la fâșiere:	[N]		EN12310-1


Pe direcție longitudinală		95 ($\pm 20\%$)	
Pe direcție transversală		115 ($\pm 20\%$)	
Comportare la îmbătrânire artificială Alungirea la tracțiune	[%]	30	EN13859-1;2 EN 12311-1 EN12310-1

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Quality Control Manager


Signature

NINGBO SHANQUAN BREATHABLE MEMBRANE CO., LTD.

Date: 2017-01-12

Tradus la SC ARABESQUE SRL cu sediul In Galati str. Timisului nr.1 de catre
Director Calitatea Ing. Dima Neculai



