

## Ipsos de construcții ADERA Basic

### Fișă tehnică

- ușor de aplicat
- rezistență mecanică ridicată
- suprafața finală fără fisuri



### Descriere:

ADERA Basic este un ipsos sub formă de pulbere albă, având ca și component principal sulfatul de calciu semihidrat.

Prin presărare în apă se formează o pastă omogenă, cu timp de priză optim și lucrabilitate ideală.

După uscare se obține o suprafață rezistentă și durabilă.

### Performanțe:

Compoziție	sulfat de calciu semihidrat
Granulometrie	< 200 μm
Necesar de apă	600-700g/1 kg produs
Timp de lucru	minim 11 minute
Clasa de reacție la foc	A1
Rezistența (la 2 ore) la încovoiere	minim 2 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența (la 2 ore) la compresiune	minim 3,8 N/mm <sup>2</sup>
Valabilitate	9 luni
Mod de aplicare	manual
Temperatura mediului de aplicare	minim 5° - maxim 35°
Umiditatea mediului de aplicare	maxim 60%
Ambalare	sac 5 kg 208 saci/palet sac 25 kg 48 saci/palet
Cod SAP	sac 5 kg 91394 sac 25 kg 91397

### Domenii de utilizare:

ADERA Basic se utilizează pentru:

- ▶ pozarea și fixarea durabilă a suportilor și instalațiilor electrice înzidite
- ▶ nivelări prealabile și reparații ale suprafețelor suport în interiorul clădirilor
- ▶ Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.

Link direct: [Ipsos de construcții ADERA Basic](#)