

FISA TEHNICA

Solutia de separare LPZ/II

Numele produsului:	LPZ/II
Domeniul de utilizare:	Înainte de frezarea de format (Mășinile de prelucrare a canturilor)
Utilizare:	Solutia de separare se pulverizează pe marginea superioară și inferioară a zonei marginilor reperului. Acest lucru împiedică lipirea resturilor de adeziv de reper.

Proprietăți fizice/chimice:

- Forma: Lichid
 - Culoare: Transparent
 - Miros: Ca al alcoolului
 - Temp. de aprindere: 425 °C
Produsul nu este autoinflamabil.
~ -100 °C
≥ 78 °C
 - Punct de topire: ~13 °C
 - Pct./Domeniu de fierbere: inferior 3,5 Vol %
 - Pct. de aprindere: superior 15,0 Vol %
 - Limite de explozie: Produsul nu este exploziv. (Posibil formarea de amestecuri de vapori/aer)
-
- Densitate: ~ 0,79 g/cm³ (la 20°C)
 - Presiunea de vapori: 59 hPa (la 20°C)
 - Continutul COV: 96% compusi organici volatili

Compoziție: Amestecuri din etanol

Butoaie disponibile (Litri): 30|200|1000

Indicații de siguranță:

- Transport: Clasa 3, VG II
- Nr. tarifului vamal: 38140090
- Depozitare: Recipientele se păstrează închise ermetic. A se depozita la rece și uscat.
- Eliminare: Conform reglementărilor oficiale sau ambalajelor returnabile

- ✓ Consum redus (<1 litru per duza fină pentru 5000 metri liniari)
- ✓ Adaptate la rulourile de canturi și adezivi corespunzători uzanțelor comerciale

- ✓ Finisaj de calitate
- ✓ Materii prime de calitate
- ✓ Nu este daunător mediului inconjurător și sănătății