



BOSTIK

DENBIT STRAT HIDROIZOLARE

Hidroizolatie din bitum aditivat

AVANTAJE

- Pentru hidroizolatii verticale si orizontale la exterior
- Uscare rapida, fara solvent
- Gata de utilizare, usor de aplicat
- Sistem hidroizolator complet cu DENBIT GRUND RAPID

DESCRIERE

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE este un produs de culoare neagra, pe baza de bitum si latex, ce creaza o pelicula/membrana hidrofuga.

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE este un produs ideal pentru protectii hidroizolatoare impreuna cu **DENBIT GRUND RAPID**, conferind astfel protectia elementelor expuse umiditatii (acoperisuri, elemente structurale in contact cu solul, sau expuse umiditatii pozitive etc.).

Produsul se poate utiliza si pentru repararea membranelor bituminoase degradate prin aplicarea acestuia direct peste zonele deteriorate actionand ca un etansant in vederea inchiderii zonelor afectate/fragile.

VERIFICAREA SI PREGATIREA STRATULUI SUPORT

- **Sistem de hidroizolatii:**
 - Pentru crearea unui sistem hidroizolator complet se recomanda aplicarea in prealabil a unei amorse bituminoase (**DENBIT GRUND RAPID**) ca prim strat inainte de aplicarea **DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE**. Astfel se asigura o aderenta optima pentru aplicarea stratului de hidroizolatii.
 - Zonele in care stratul suportul prezinta fisuri mari sau segregari se vor trata cu masa de spaclu bituminuasa inainte de aplicarea stratului de hidroizolatii pe intreaga suprafata.
- **Reparare membranelor bituminoase:**
 - Suprafetele tratate nu trebuie sa fie contaminate de reziduri de ulei, grasimi sau praf sau alti agenti de contaminare ce ar putea afecta aderenta produsului.
 - In cazul in care membrana bituminoasa este foarte degradata se recomanda indepartarea si inlocuirea acesteia sau tratarea intregii suprafete cu **DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE**. Este indicata aplicarea unui grund pe baza de bitum inainte de aplicarea a hidroizolatiei.



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Maro inchis/Negru dupa uscare
Compozitie	Strat izolator pentru acoperisuri, fara solventi, pe baza de bitum si latex
Timp de uscare	Cel putin 3-4 zile, la temperatura de +23°C si 55% umiditate aer
Temperatura de aplicare	Intre +5°C si +30°C
Curatare	Este posibila eliminarea posibilelor contaminari cu ajutorul unor produse de curatare obisnuite. Clatiti unelte de lucru cu multa apa.
Consum	Aproximativ 250 ml/m², per strat
Termen de valabilitate	24 de luni

STRATURI SUPORT

DenBit Strat de Hidroizolatii se poate aplica pe toate suporturile stabile (portante) tratate in prealabil cu amorsa bituminoasa.

Supportul poate fi usor umed, dar nu trebuie sa fie vizibila nicio pelicula de apa baltita.

Supporturile nu trebuie sa fie umede in permanenta, deoarece in acest caz nu poate avea loc uscare.

Inainte de aplicare se recomanda verificarea conditiilor meteorologice a.i. sa se evite perioadele de ploaie sau temperaturi extreme (frig sau caldura excesiva) pana la uscare totala a produsului.

In timpul aplicarii sau al uscarii, ploaia poate provoca daune stratului de produs proaspat aplicat.

MOD DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE trebuie să fie bine amestecat. Pe substraturile absorbante sau expuse îndelungat, trebuie aplicat un strat de amorsa DenBit GRUND. După uscare, aplicați 2 sau 3 straturi de DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE cu ajutorul unei role, pensule sau a unui pistol pulverizator adecvat și lăsați fiecare strat să se usuce (min 24 h) înainte de următoarea aplicare.

În cazul aplicării cu rola sau pensula/bidineaua se recomandă ca direcția de aplicare a stratului de produs să fie perpendiculară față de direcția de aplicare a stratului anterior.

Uscarea totală (a tuturor straturilor poate dura 3-4 zile sau chiar mai mult), în funcție de temperatură și condițiile de umiditate exterioară.

În zonele în care există riscul de fisurare, trebuie aplicată o plasă de armare din fibra de sticlă, de exemplu, în al doilea strat.

În timpul aplicării, evitați expunerea excesivă la soare.

Atenție! Produsul nu este recomandat în zonele cu apă cu presiune hidrostatică mare.

Curățare mâini: apă și săpun.

Curățare unelte: diluant pe bază de solvent sau Bostik BA940



0,25l
/m²/
strat

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE trebuie păstrat uscat și protejat de îngheț. Pastrati produsul neutilizat în ambalajul original închis.

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE poate fi păstrat timp de 24 de luni în ambalajul original închis, în condiții de depozitare corectă.

AMBALARE

COD SAP	EAN	Format	BUC./PALET
30631289	5948966025932	5 l	60
30631307	5948966025949	10 l	44

Recomandările de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fișă Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Fișa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța.

Afirmările, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Deși documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greseli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal teste practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



Adhesive solutions by **ARKEMA**