

Plintă pentru parchet cu canal cablu

Cod produs: N10456


Cod Accesorii : N22716P2, N22715P4, N22719P5, N22717-18P1.

Culori: vz. catalog

Ambalaj: vz. catalog

Producător: Set Prod Com SRL, Romania

Material : PVC moale, stabilizat cu calciu-zinc, cu plastifiant DOP ,lipsit de cadmiu și asbestos



Date tehnice (PVC moale)

Rezistență de rupere la tracțiune	DIN 53455	20 N/mm ²
Capacitatea de alungire	DIN 53455	200 %
Densitate	DIN 53455	1,29 g/cm ³ f
Duritate Shore	DIN 53505	86° A ±3°

Date tehnice (PVC tare)

Densitate		1,50 g/cm ³
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460 Metoda B	80 °C
Rezistență la șoc	DIN 53453	15,9 mJ/mm ²
E-Modul		1150 N/mm ²

Rezistența la acizi și baze

Acid sulfuric	până la 90 %	rezistent
Acid acetic	până la 60 %	rezistent
Acid clorhidric	până la 37 %	rezistent
Soda caustică	până la 60 %	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzină		rezistent

Solvenți

Cyclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

Instrucțiuni de utilizare:

1. Plintele se montează ulterior montării parchetului
2. Se calculează necesarul de plinte, colțuri, capete, elemente de îmbinare
3. Se îndepărtează șina de acoperire de pe canalul de cablu și se găurește plinta și peretele la distanțe de approx. 0,5 m
4. Plinta se fixează pe perete cu diblu și șurub și se montează șina de acoperire

Informații suplimentare:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului înainte de montarea profilelor (20334.251525) și a detergentului înainte de curățarea lor. Produsele nu pun în pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor, produsele sunt realizate din PVC fără plumb. Lungimea produselor este între 0,90 și 50 metri, ambalate în folie de PE tub sau cutie de carton.

La montarea acestor produse evitați utilizarea de instrumente ascuțite, dure, deoarece acestea pot provoca daune permanente pe suprafața produselor.

Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru. Culoarele intense pot fi mai sensibile la lumină, vă rugăm să luați în considerare acest lucru în timpul alegerii produselor. Produsele din PVC nu sunt rezistente la UV.

În cazul utilizării rezidențiale restul de deșeuri a profilelor pot fi depozitate selectiv împreună cu deșeurile municipale. Performanțele produsului respectă valorile indicate.