



PRIMER MUR & PLAFOND

Descriere: amorsa de inalta calitate diluabila cu apa.

Folosire: Interior
Pereti si tavane
Ambianta umeda sau uscata

Suprafete: Glet si tavane, fillere, rigips
Straturi de vopsea vechi si reparate

Avantaje: Izoleaza si ranforceaza substratul
Regularizeaza substratul din punct de vedere al absorbitei
pentru a preveni aparitia petelor pe vopsele de finisaj

Proprietati:

- ° previne diferentele de luciu
- ° izoleaza petele de umiditate, nicotina, etc.
- ° revopsibil cu orice vopsea diluabila cu apa
- ° penetrare optima
- ° se poate face reparatii pe el
- ° asigura uniformitatea absorbtiei
- ° opacizant
- ° miros usor

Date tehnice:

- Compozitie:
 - liant: pe baza de rasina alchidica si acrilica
 - pigment: alb: dioxid de titan
 - solvent: apa
 - substante aux.: minerale neutre
- Continut de solide din masa: 58 % ± 2
- Densitate: 1,35 ± 0,05 la 20°C
- Viscositate: 18 – 24 dpa. S la 20°C (Epprecht)
- Densitate: 1,40 ± 0,05 la 20°C
- Viscositate: 2.9 – 3.5 (ICI masurator)
- Grosime de film uscat: ± 40microni
- Continut de compusi organici volatili: Acest produs contine max 30 g/l COV. Valoarea limita UE pentru acest produs (cat. A/a): 30 g/l.



PRIMER MUR & PLAFOND

Date practice:

- Ambalare: 5 l, 2.5 l si 1 l
- Stocare: pana la 2 ani in ambalaj original si sigilat, ferit de inghet
- Aparenta in cutie: vopsea semi-lichida
- Aparenta filmului uscat: mat
- Culori: alb
- Unelte: pensula, pistol conventional si airless (marimea duzei: .013", presiune: 120 bar)
- Dilution: gata pregatit, iar la aplicarea la pistol ($\pm 15\%$ apa)
- Curatarea uneltelor: cu apa imediat dupa folosire
- Conditii de aplicare: nu se aplica pe substraturi inghetate
- Acoperire: $10 \text{ m}^2/\text{l}$ per strat in functie de absorbtia substratului
- Uscare: 2 – 3 ore la 23°C si U.R. 50 %
- Revopsire: dupa 4 ore
- Precautii: a nu se aplica in straturi prea subtiri pentru a evita scaderea puterii de acoperire

Surface preparation

Pe glet, derivati, rigips: se slefuieste, se inlatura praful, se repara pe alocuri.

Starturi vechi: se spala. Straturile inca lucioase se slefuiesc se clateste cu apa se lasa sa se usuce. Straturile cu aderență scazuta se inlatura si se repara daca este cazul.

Sistem de vopsire

1. Recomandat pentru substraturile noi:

	<i>grund</i>	<i>finisaj</i>
- finisari	Primer Mur & Plafond	2 x Levis Expert Mur Interior

2. Sfat folositor:

A nu se aplica **Primer Mur & Plafond** pe o suprafata umeda sau insuficient de carbonatata. Inainte de a aplica afise pe glet nou sau rigips se recomanda a aplica un strat de **Primer Mur & Plafond**.