

<b>GSB 19-2 RE</b>	
GSB 19-2 RE (EAN)	0 601 17B 500 (3165140519335), 0 601 17B 502 (3165140876919), 0 601 17B 530 (3165140519342), 0 601 17B 531 (3165140876926), 0 601 17B 560 (3165140519359), 0 601 17B 570 (3165140519366), 0 601 17B 590 (3165140519373), 0 601 17B 600 (3165140519397), 0 601 17B 640 (3165140569316), 0 601 17B 690 (3165140519403)
Subdiviziune categorie de produse	Mașină de găurit cu percuție
Poziționare	Mașină de găurit cu percuție cu 2 trepte de viteză, cu performanță adecvată pe orice suprafață
Avantajul utilizatorului incl. Argument	Motor fiabil de 850 W pentru un avans rapid al lucrului
	Acesta este dotat cu un cuplaj de control al rotației, pentru un grad ridicat de protecție a utilizatorului
	Carcasă metalică robustă a angrenajului pentru o durată de utilizare îndelungată a sculei
Alte avantaje	Mandrină rapidă cu o singură bucsă și Auto-Lock pentru schimbarea rapidă a accesoriilor, cu o singură mână
	Placă rotativă de perii pentru aceeași putere la funcționarea spre stânga și spre dreapta
	Mâner de siguranță nou cu fixare inovatoare pentru asigurarea stabilității mașinii
	Cablu cu prindere pe bilă pentru rază de acțiune mare și pentru evitarea ruperilor de cablu
	Preselecția turației cu roată de reglare pentru lucrul cu diverse materiale
	softgrip prindere sigură
	Diam. gulerului de ax 43 mm (normă europeană) – utilizabil pe suport de găurit
Putere nominală	850 W
Greutate	2,6 kg
Moment de rotație nominal	5,2 / 2,0 Nm
Diam. de găurire în beton	18 / 13 mm
Diam. de găurire în lemn	40 / 25 mm
Diam. de găurire în oțel	13 / 8 mm
Diam. de găurire în cărămidă	20 / 15 mm
Nivel presiune sonoră	95 dB(A)
Nivel putere sonoră	106 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 95 dB(A); Sound power level 106 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 601 17B 500	
0 601 17B 502	
0 601 17B 530	
0 601 17B 531	
0 601 17B 560	
0 601 17B 570	
0 601 17B 590	
0 601 17B 600	
0 601 17B 640	
0 601 17B 690	