



Corpuri de iluminat Pila LED

Căutați produse de iluminat
LED accesibile și fiabile în
același timp? Corpurile de
iluminat PILA LED
sunt soluția perfectă.



Proiector

BVP007

- Putere nominală: 10, 20 sau 50 W
- Temperatură de culoare: 3000 sau 4000 K
- Clasa de protecție: I
- Interval temperatură ambientală: de la -25 la +40 °C
- Gama include și o versiune cu senzor de mișcare IR



Cod	EAN	Descriere produs	Putere nominală W	Flux luminos lm	Temperatura de culoare K
911401732222	871016332992599	PILA BVP007 50W 4000k	50	4 250	4.000
911401732252	871016332991899	PILA BVP007 50W 3000k			3.000
911401732212	871016332990199	PILA BVP007 20W 4000k	20	1 700	4.000
911401732242	871016332989599	PILA BVP007 20W 3000k			3.000
911401732202	871016332988899	PILA BVP007 10W 4000k	10	850	4.000
911401732232	871016332987199	PILA BVP007 10W 3000k			3.000
911401732272	871016332994999	PILA BVP007 20W 4000k MDU	20	1 700	4.000
911401732282	871016332995699	PILA BVP007 50W 4000k MDU	50	4 250	4.000



Aplică cu montaj pe perete sau tavan

WL007C

Ceiling RD

- Montare pe perete sau pe tavan
- IP 65 (versiune fără senzor) / IP 54 (versiune cu senzor)
- Oval (OVL) sau rotund (RND)
- Interval temperatură ambientală: de la -25 la +40 °C
- Unghi de detectare 90 °
- Disponibil și cu senzor de mișcare HF (MDU)



GEN 1

GEN 2



Cod	EAN	Descriere produs	Putere nominală W	Flux luminos lm	Temperatura de culoare K
911401735132	871016333510099	PILA WL007C LED13S/840 PSU OVL WH	15	1.400	4.000
911401735142	871016333511799	PILA WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH	15	1.300	4.000
911401774752	871016336442199	PILA WL007C LED12S/840 PSU RND WH G2	12	960	4.000
911401774762	871016336443899	PILA WL007C LED20S/840 PSU RND WH G2	20	1.600	4.000
915005778323	872790096780700	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	1.100	4.000
915005778923	872790096782100	PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	1.700	4.000



Corp de iluminat orientat în jos

DN020B

- Corp de iluminat orientat în jos încadrat
- Putere nominală de la 15 la 24 W
- Două temperaturi de culoare: 3000 K și 4000 K
- Înălțime: 38 mm



Cod	EAN	Descriere produs	Putere nominală W	Flux luminos lm	Temperatura de culoare K
929002082982	872790096784500	PILA DN020B G2 LED12/830 15W D150 RD EU	15	1.150	3.000
929002083082	872790096786900	PILA DN020B G2 LED12/840 15W D150 RD EU	15	1.150	4.000
929002083582	872790096788300	PILA DN020B G2 LED20/830 24W D200 RD EU	24	1.900	3.000
929002083682	872790096790600	PILA DN020B G2 LED20/840 24W D200 RD EU	24	1.900	4.000

SL252

- Spot integrat
- Instalare ușoară
- Două temperaturi de culoare: 2700 K și 4000 K



Cod	EAN	Descriere produs	Putere nominală W	Flux luminos lm	Temperatura de culoare K
929002222647	872790096792000	PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	5	270	2.700
929002222747	872790096794400	PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	5	280	4.000

PANEL

RC007B

- Panel încorporat, potrivit pentru iluminarea zonelor comune, coridoarelor etc.
- Optică standard (NOC) - nu este adecvat pentru utilizarea în birouri
- Clasa de protecție II
- Interval temperatură ambientală: de la -20 la +45 °C
- Accesorii disponibile pentru diferite tipuri de montaj



Cod	EAN	Descriere produs	Putere nominală W	Flux luminos lm	Temperatura de culoare K
911401801180	871016334017399	PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	14	1.200	4.000
911401801080	871016334016699	PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	36	3.200	4.000
911401824180	871016334716599	RC007Z SMB-PLC	Set pentru instalare pe gips carton		
911401824280	871016334717299	RC007Z SME-2	Set pentru suspendarea corpului de iluminat		

Corp de iluminat etanș



WT007C

- Eficiență ridicată (100 lm / W)
- Clasa de protecție I
- Interval temperatură ambientală: de la -20 la +35 °C
- Dimensiuni compacte - lățimea corpului doar 36 mm, înălțimea 45 mm



4000 K



35 000 h (L70)



NON-DIMABIL



IP65



IK06

Cod	EAN	Descriere produs	Putere nominală W	Flux luminos lm	Temperatura de culoare K
911401735772	871016333514899	PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200	34	3.400	4.000
911401735782	871016333515599	PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500	54	5.400	4.000
911401809680	871016334311299	PILA WT007C LED17S/840 PSU L600	17	1.700	4.000

Corp de iluminat tip baghetă

BN007C

- Eficiență ridicată (100 lm / W)
- Clasa de protecție I
- Gamă largă de aplicații



4000 K



35 000 h (L70)



NON-DIMABIL



IP20



IK02

Cod	EAN	Descriere produs	Putere nominală W	Flux luminos lm	Temperatura de culoare K
911401735772	871016333514899	PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200	34	3.400	4.000

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informația prezentată aici nu poate fi modificată fără notificare în prealabil. Signify nu garantează acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în această broșură și nu va fi trasă la răspundere pentru orice acțiune legată de aceasta. Informațiile prezentate în acest document nu au caracter comercial și nu fac parte din niciun contract sau ofertă comercială, decât cu acordul prealabil al Signify.